



Zaślepki

VST M20-or

VST M20-or

Zaślepki

Numer artykułu: 23162001

Zaślepki z zamkniętą membranę uszczelniającą, nakrętki zabezpieczające nie są potrzebne, do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, Zaślepki z zamkniętą membranę uszczelniającą. Niezbędne w przypadku połączenia DAL 1/DAL 2 jeden za drugim,

do ścianek o grubości 1,5–4,0 mm, zakres uszczelnienia 8-13,5 mm

IP54



90°C



dane techniczne

Material

Material:	Elastomer termoplastyczny (TPE)
-----------	---------------------------------------



Zaślepki

VST M20-or

Inne atrybuty

do ścian o gr./mm:	1,5 - 4,0 mm
Zachowanie funkcji:	Bez
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Stopień ochrony:	IP54 – wg EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Temperatura otoczenia (24 godziny):	60 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	80 °C
Temperatura otoczenia (minimalna):	-35 °C
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	brak danych
Średnica znamionowa:	20
Zakr. uszcz./mm:	8 - 13,5