

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów



0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm

Korzyści

- Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
- Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
- Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
- Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	0820549
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221A
Klucz produktu	BG221A
Strona katalogu	Strona 248 (C-3-2019)
GTIN	4046356294782
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,726 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,686 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów



0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Wymiary

Szerokość	7,5 mm
Długość	18 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	6 mm ... 10 mm
---------------------	----------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 10 mm
------------------------------	----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów



0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

Akcesoria

UCT-WMT (18X4) - Oznacznik przewodów

0801462

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801462>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40

UCT-WMT (18X4) YE - Oznacznik przewodów

0801463

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801463>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów



0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

UCT-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0801464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801464>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40

UCT-WMT (18X4) OG - Oznacznik przewodów

0801465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801465>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów



0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

UCT-WMT (18X4) GN - Oznacznik przewodów

0801466

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801466>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40

UCT-WMT (18X4) VT - Oznacznik przewodów

0801467

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801467>



Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów



0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

UCT-WMT (18X4) BU - Oznacznik przewodów

0801468

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801468>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 40

UC-WMT (18X4) - Oznacznik przewodów

0820293

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820293>



Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów




0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

UC-WMT (18X4) YE - Oznacznik przewodów

0820303

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820303>




Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-WMT (18X4) BU - Oznacznik przewodów

0821072

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821072>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów




0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

UC-WMT (18X4) RD - Oznacznik przewodów

0821085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821085>




Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-WMT (18X4) OG - Oznacznik przewodów

0824079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824079>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów




0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

UC-WMT (18X4) GN - Oznacznik przewodów

0824082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824082>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-WMT (18X4) VT - Oznaczniki kablowe

0825362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825362>



Oznaczniki kablowe, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 24

0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

US-WMT (18X4) - Oznaczniki kablowe

0828768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828768>



Oznaczniki kablowe, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

US-WMT (18X4) YE - Oznaczniki kablowe

0828955

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828955>



Oznaczniki kablowe, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

US-WMT (18X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829294

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829294>



Oznaczniki kablowe, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

US-WMT (18X4) OG - Oznaczniki kablowe

0829295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829295>



Oznaczniki kablowe, Karta, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

US-WMT (18X4) VT - Oznaczniki kablowe

0829297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829297>




Oznaczniki kablowe, Karta, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

US-WMT (18X4) BU - Oznaczniki kablowe

0829298

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829298>



Oznaczniki kablowe, Karta, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

PATG 4/18 - Uchwyt oznaczników przewodów




0820549

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0820549>

US-WMT (18X4) GN - Oznaczniki kablowe

0829299

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829299>



Oznaczniki kablowe, Karta, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 22 mm, wielkość pola opisowego: 18 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169312>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl