

EMT (29X8)R CUS - Szyld wtykany

0824383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824383>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyld wtykany, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: włożenie, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm

Korzyści

- EMT (29x8)R, biała etykieta wtykana, do uchwytów oznaczników kabli KMK ... (29x8)
- Ze względu na specjalny kształt etykiety wtykane EMT (29x8)R pasują optymalnie do uchwytów oznacznika KMK ... (29x8)
- W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
- Usługa opisywania: firma Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMT ... według zamówienia klienta.

Dane handlowe

Numer artykułu	0824383
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8131
Klucz produktu	BG8131
Strona katalogu	Strona 208 (C-5-2013)
GTIN	4046356352598
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,51 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,51 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

EMT (29X8)R CUS - Szyld wtykany

0824383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824383>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki przewodów, z opisem
Zakres stosowania	Phoenix Contact: oznaczniki do kabli z tworzywa sztucznego KMK, KMK 2, KMK HP (29x8), KMK UV (29x8)

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek na wers	3
--------------------------------------	---

Technologia nadruku

Urządzenie	5146477 THERMOMARK ROLL
	5145274 THERMOMARK X1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	włożenie
----------------	----------

Dane materiału

Grubość folii	175 µm
Kolor	biały
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364-A1-L:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur

EMT (29X8)R CUS - Szyld wtykany

0824383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824383>



Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Aceton (99%) [CAS No. 67-64-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Butanon (MEK) [CAS No. 78-93-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

EMT (29X8)R CUS - Szyld wtykany

0824383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824383>



Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	2 lata

Wymiary

Szerokość	29 mm
Długość	8 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

EMT (29X8)R CUS - Szyld wtykany

0824383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824383>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281106
ECLASS-12.0	27281106
ECLASS-13.0	27281106

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

EMT (29X8)R CUS - Szyld wtykany

0824383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824383>



Akcesoria

KMK - Oznacznik kabli z tworzywa

1005208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005208>



Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, zakres średnicy kabli: 10 ... 25 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm

KMK 2 - Oznacznik kabli z tworzywa

1005266

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1005266>



Oznacznik kabli z tworzywa, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm

EMT (29X8)R CUS - Szyld wtykany

0824383

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824383>



KMK HP (29X8) - Uchwyt oznaczniaka kabli

0830721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830721>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm



KMK UV (29X8) - Uchwyt oznaczniaka kabli

1014107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1014107>

Uchwyt oznaczniaka kabli, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: ≥ 6 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 8 mm



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl