

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm

Korzyści

- Do oznaczania służą odpowiednie tabliczki wtykane UC-WMT..., US-WMT... i EMT....
- Ten system oznaczników przewodów składa się z uchwytów oznaczników i tabliczek wtykanych
- Tuleje PATG...to uchwyty oznaczników zabezpieczone przed zgubieniem
- Dzięki temu można opisywać przewody o średnicy 0,6 mm ... 50 mm

Dane handlowe

Numer artykułu	1013067
Jednostka opakowania	200 Szt.
Minimalne zamówienie	200 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221A
Klucz produktu	BG221A
Strona katalogu	Strona 248 (C-3-2019)
GTIN	4017918013486
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,72 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,647 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Wymiary

Szerokość	15 mm
Długość	15 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	10 mm ... 14 mm
Średnica zewnętrzna min.	10 mm
Średnica zewnętrzna maks.	14 mm

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	10 mm ... 14 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	rozsunąć
----------------	----------

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

Akcesoria

UCT-WMT (15X4) - Oznacznik przewodów

0801446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801446>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (15X4) YE - Oznacznik przewodów

0801447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801447>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>




Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (15X4) OG - Oznacznik przewodów

0801449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801449>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

UCT-WMT (15X4) GN - Oznacznik przewodów

0801450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801450>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (15X4) VT - Oznacznik przewodów

0801451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801451>



Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów




1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

UCT-WMT (15X4) BU - Oznacznik przewodów

0801452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801452>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

PABL 15X4 - Taśma wtykana

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808260>



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 360

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

EMT (15X4)R RD - Szyld wtykany

0816249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816249>



Szyld wtykany, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

EMT (15X4)R - Szyld wtykany

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817329>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

EMT (15X4)R BU - Szyld wtykany

0817332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817332>



Szyld wtykany, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

EMT (15X4)R YE - Szyld wtykany

0817358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817358>



Szyld wtykany, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

UC-WMT (15X4) - Oznacznik przewodów

0819398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819398>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-WMT (15X4) YE - Oznacznik przewodów

0819408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819408>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

UC-WMT (15X4) BU - Oznacznik przewodów

0821030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821030>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0821043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821043>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

UC-WMT (15X4) OG - Oznacznik przewodów

0824037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824037>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-WMT (15X4) GN - Oznacznik przewodów

0824040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824040>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

UC-WMT (15X4) VT - Oznaczniki kablowe

0825361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825361>



Oznaczniki kablowe, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

US-WMT (15X4) - Oznaczniki kablowe

0828767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828767>



Oznaczniki kablowe, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

US-WMT (15X4) YE - Oznaczniki kablowe

0828954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828954>



Oznaczniki kablowe, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>



Oznaczniki kablowe, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

US-WMT (15X4) OG - Oznaczniki kablowe

0829288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829288>



Oznaczniki kablowe, Karta, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

US-WMT (15X4) VT - Oznaczniki kablowe

0829290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829290>



Oznaczniki kablowe, Karta, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

US-WMT (15X4) BU - Oznaczniki kablowe

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829291>



Oznaczniki kablowe, Karta, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

US-WMT (15X4) GN - Oznaczniki kablowe

0829292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829292>



Oznaczniki kablowe, Karta, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

UC-WMT (15X4) BN - Oznaczniki kablowe

0829475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829475>



Oznaczniki kablowe, Mata, brązowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

WMTW (15X4)R - Oznaczniki kablowe

0831002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831002>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3000

PATG 5/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013067>

WMTW (15X4)R YE - Oznaczniki kablowe

0831003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831003>



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3000

MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Szyld wtykany

1169312

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1169312>



Szyld wtykany, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: niedzielone x 3 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl