

RAD-CAB-EF393- 5M - Kabel antenowy



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867652>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy, średnica zewnętrzna: 10 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 1,6 / 2,9 / 5,0 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: 2 x N (męskie), długość kabla: 5 m



Korzyści

- bezhalogenowy
- Łatwe układanie dzięki elastycznemu przewodowi wewnętrznemu
- Trudnopalny
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporny na olej
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2867652
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 391 (C-6-2019)
GTIN	4017918939021
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	937 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	931 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	PL

RAD-CAB-EF393- 5M - Kabel antenowy



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867652>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel koncentryczny
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe

Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przylącza	N (męskie)
Wskazówki	obustronna
Rodzaj przylącza	N (męskie)

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX®(LSFH)
------------------------------	--------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	5 m
Typ przewodu	EF 393
Zewnętrzna średnica przewodu	10,00 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX®(LSFH)
plaszcz zewnętrzny, kolor	czarny
Promień gięcia długotrwale	50,00 mm
868 / 900 MHz	~ 1,6 dB (Tłumienie całego kabla)
2,4 GHz	~ 2,9 dB (Tłumienie całego kabla)
5,8 GHz	~ 5 dB (Tłumienie całego kabla)
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 60 °C
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne

Dopuszczenia

CE

certyfiat	Zgodność z CE
-----------	---------------

Normy i przepisy

olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne
----------------	---

RAD-CAB-EF393- 5M - Kabel antenowy



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867652>

Normy/przepisy	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
Normy/przepisy	IEC 60754
Normy/przepisy	IEC 60068-2-5

Montaż

Informacja montażowa	Na zewnątrz i wewnątrz
----------------------	------------------------

RAD-CAB-EF393- 5M - Kabel antenowy



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867652>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867652>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

RAD-CAB-EF393- 5M - Kabel antenowy



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867652>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 8.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RAD-CAB-EF393- 5M - Kabel antenowy



2867652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2867652>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat;
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl