


Akcesoria systemowe do dławików kablowych

Pierścień uszczelniający gwint, PG



Typ	Rozmiar mm	Wym. D1 mm	Wym. D2 mm	Wym. t mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
107 F PG7 PE	Pg 7	16,5	12,1	1,6	100	0,02	2030 07 1
107 F PG9 PE	Pg 9	19	14,7	1,6	100	0,02	2030 09 8
107 F PG11 PE	Pg 11	23	18	1,8	100	0,03	2030 10 1
107 F PG13.5 PE	Pg 13.5	25	19,8	1,8	100	0,03	2030 13 6
107 F PG16 PE	Pg 16	27	21,8	1,8	100	0,04	2030 16 0
107 F PG21 PE	Pg 21	34	27,5	2,2	100	0,06	2030 21 7
107 F PG29 PE	Pg 29	44	36,2	2,2	100	0,11	2030 29 2
107 F PG36 PE	Pg 36	55,5	46,2	2,7	100	0,2	2030 36 5
107 F PG48 PE	Pg 48	69,5	58,5	3,2	100	0,29	2030 48 9

PE Poletylen

zł/100 szt.

Pierścień uszczelniający gwint według DIN 46320 (część 9), wymiary częściowo inne, co jest uwarunkowane materiałem i funkcją, przeznaczony do wszystkich dławików kablowych z tworzywa sztucznego z gwintem PG według DIN 40430. Średnica wewnętrzna pierścieni jest tak dobrana, że mogą być one montowane wstępnie bez możliwości zgubienia.