

**PZOPNZCH50 Pokrywa łuku wewnętrznego 90°****Informacje:****Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą Zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**Na zamówienie**

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Uwaga!**

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

**Wersje:**

Grubość blachy: **2,0 mm**

| Symbol     | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| PZOPNZC50  | 50               | 0,30          | 336205           | 20                 |
| PZOPNZC100 | 100              | 0,65          | 336210           | 20                 |
| PZOPNZC200 | 200              | 1,27          | 336220           | 10                 |
| PZOPNZC300 | 300              | 1,90          | 336230           | 10                 |
| PZOPNZC400 | 400              | 2,52          | 336240           | 4                  |
| PZOPNZC500 | 500              | 3,15          | 336250           | 4                  |
| PZOPNZC600 | 600              | 3,77          | 336260           | 4                  |

