



Grupa katalogowa: OPRAWY I SYSTEMY DEKORACYJNE

FOCUS LED



Kod	Osprzęt	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
010172.5L01.111	ED	11	13	1100	800	3000	>80	180 180 300	4,5
010172.5L02.111	ED	10	12	1100	800	4000	>80	180 180 300	4,5
010172.5L03.111	ED	21	24	2000	1460	3000	>80	180 180 300	4,5
010172.5L04.111	ED	19	22	2000	1460	4000	>80	180 180 300	4,4
010172.5L01.112	ED	11	13	1100	800	3000	>80	180 180 400	5,0
010172.5L02.112	ED	10	12	1100	800	4000	>80	180 180 400	5,0
010172.5L03.112	ED	21	24	2000	1460	3000	>80	180 180 400	5,1
010172.5L04.112	ED	19	22	2000	1460	4000	>80	180 180 400	5,0

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

CHARAKTERYSTYKA

oprawa dekoracyjna wyposażona w wysokiej jakości źródła światła LED, występuje w dwóch rozmiarach

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Elementy dodatkowe: oczka odlew aluminiowy szary

Kolor: szary

Sposób montażu: na zawieszeniu linkowym (w komplecie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED

Zawiera źródło: tak

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE DODATKOWE

Dostępne: moduł awaryjny LED

Zastosowanie: hotele, recepcje, restauracje, sale konferencyjne, salony sprzedaży, muzea, galerie

Krzywa światłości

010172.5|01.111

