



Grupa katalogowa: OPRAWY RASTROWE I MODUŁOWE

LUGCLASSIC ECO LED p/t



NEW



Kod	Osprzęt	Źródło światła	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Kolor LED	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
SATIN											
060271.5L02.3X1	ED	LED	33	37	White	4320	3420	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L01.3X1	ED	LED	33	37	White	4000	3160	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L04.3X1	ED	LED	37	41	White	4860	3850	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L03.3X1	ED	LED	37	41	White	4500	3560	4000	>80	595 595 60	3,8
LOW UGR											
060271.5L02.3X2	ED	LED	33	37	White	4320	3560	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L01.3X2	ED	LED	33	37	White	4000	3290	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L04.3X2	ED	LED	37	41	White	4860	4000	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L03.3X2	ED	LED	37	41	White	4500	3700	4000	>80	595 595 60	3,8
MPRM											
060271.5L02.3X3	ED	LED	33	37	White	4320	3420	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L01.3X3	ED	LED	33	37	White	4000	3160	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L04.3X3	ED	LED	37	41	White	4860	3850	4000	>80	595 595 60	3,8
060271.5L03.3X3	ED	LED	37	41	White	4500	3560	4000	>80	595 595 60	3,8

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%060271.5L02.3 1

Typ oprawy

1 600x600

2 625x625

CHARAKTERYSTYKA

nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED**Zawiera źródło:** tak


DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni**Raster / klosz:** klosz z pleksy opalowej (PLX), klosz mikropryzmatyczny (MPRM), LOW UGR

DANE DODATKOWE

Dostępne: DALI, moduł awaryjny LED**Zastosowanie:** oświetlenie biur, ciągów komunikacyjnych, sal konferencyjnych, korytarzy

Akcesoria



150210.00605 ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595