



VIP IP44



Oprawa oświetleniowa serii VIP o bezpośrednim rozsyłe światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z grubościennego profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych, przystosowana do świetlówek T5. Wersja IP44 nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL z poliwęglanu. Końcówki w komplecie.

Montaż: Nastropowy, ścienny.

Akcesoria: Zawieszania (zwykłe, elektryczne).

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP44
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe
Odblýśnik	o wysokim połysku


WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX0912801	1×14	1,90
PX0912808	1×24	1,90
PX0912815	1×21	2,40
PX0912822	1×39	2,40
PX0912829	1×28	2,90
PX0912836	1×54	2,90
PX0912843	1×35	3,40
PX0912850	1×49	3,40
PX0912857	1×80	3,40

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX0912864	2×14	2,40
PX0912871	2×24	2,40
PX0912878	2×21	2,90
PX0912885	2×39	2,90
PX0912892	2×28	3,40
PX0912899	2×54	3,40
PX0912906	2×35	4,00
PX0912913	2×49	4,00
PX0912920	2×80	4,00

WYMIARY



Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0912801	583	65	65
PX0912808	583	65	65
PX0912815	883	65	65
PX0912822	883	65	65
PX0912829	1183	65	65
PX0912836	1183	65	65
PX0912843	1483	65	65
PX0912850	1483	65	65
PX0912857	1483	65	65
PX0912864	583	113	65
PX0912871	583	113	65
PX0912878	883	113	65
PX0912885	883	113	65
PX0912892	1183	113	65
PX0912899	1183	113	65
PX0912906	1483	113	65
PX0912913	1483	113	65
PX0912920	1483	113	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne Y
Sztuki w komplecie: 1

PX0922043

Szary

PX0922054

Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143



Zawieszenie zwykłe Y

PX0922112
