



VIP Mini LED



VIP MINI stanowi rozszerzenie oferty VIP o subtelną i zminiaturyzowaną oprawę oświetleniową wykonaną z profilu aluminiowego z bezpośrednim oraz z pośrednim rozsyłem światła. Zastosowano diody LED. Podobnie jak w oprawie VIP dodatkowe akcesoria umożliwiają różnorodną konfigurację połączeń opraw.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrolitycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

Montaż: Nastropowy, zwieszany, ścienny

Akcesoria: Łącznik (liniowy, 90°, T, X, ścienny, sufitowy); zawieszenia (zwykłe, elektryczne), końcówki.

Zasilanie: 230V, regulacja DALI, 1-10 na zapytanie. Nie występuje w wersji z modulem awaryjnym.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
------------------	-----------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
Zakres temperatur pracy	-15 ... 40 °C

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Stopień ochrony od góry (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
PZH	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	89 %


DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne

WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Rodzaj montażu	Strumień światlny oprawy [lm]	Skuteczność światlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]		Inne	Info	Waga [kg]
PX0921061	31	Uniwersalny	3388	109	3000	DI	bez kłapek	DI	1,90
PX0921068	31	Uniwersalny	3454	111	4000	DI	bez kłapek	DI	1,90
PX0921075	38	Uniwersalny	4290	113	3000	DI	bez kłapek	DI	2,40
PX0921082	38	Uniwersalny	4378	115	4000	DI	bez kłapek	DI	2,40
PX0921001	31	Uniwersalny	3388	109	3000	DI	-	DI	2,00
PX0921008	31	Uniwersalny	3454	111	4000	DI	-	DI	2,00
PX0921015	38	Uniwersalny	4290	113	3000	DI	-	DI	2,50
PX0921022	38	Uniwersalny	4378	115	4000	DI	-	DI	2,50
PX0921029	31	Zwieszany	3388	109	3000	IN	-	IN	2,00
PX0921036	31	Zwieszany	3454	111	4000	IN	-	IN	2,00
PX0921043	38	Zwieszany	4290	113	3000	IN	-	IN	2,50
PX0921050	38	Zwieszany	4378	115	4000	IN	-	IN	2,50

WYMIARY



Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX0921061	1165	46	46
PX0921068	1165	46	46
PX0921075	1455	46	46
PX0921082	1455	46	46
PX0921001	1320	46	46
PX0921008	1320	46	46
PX0921015	1620	46	46
PX0921022	1620	46	46
PX0921029	1320	46	46
PX0921036	1320	46	46
PX0921043	1620	46	46
PX0921050	1620	46	46

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

Kod	A [mm]
PX0921061	965
PX0921068	965
PX0921075	1255
PX0921082	1255
PX0921001	1210
PX0921008	1210
PX0921015	1510
PX0921022	1510
PX0921029	1245
PX0921036	1245
PX0921043	1545
PX0921050	1545

A = Długość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element konstrukcyjny



VIP Mini Końcówka

PX0922425

Szary

Element łączący



VIP MINI Łącznik liniowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922405

Szary



VIP Mini Łącznik 90°

PX0922410

Szary



VIP Mini Łącznik T

PX0922415

1x

Szary



VIP Mini Łącznik X

PX0922420

1x

Szary

Element montażowy



VIP Mini Uchwyt sufitowy Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922435

Szary

Element montażowy



VIP Mini Uchwyt ścienny Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922430

Szary



Zawieszenie zwykłe

PX0922143
