

TESTFOX M-1 - Miern. wiel.

1212209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212209>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Cyfrowy miernik wieloczynnościowy, do pomiarów napięcia stałego i przemiennego, pomiarów przepływu i oporu napięcia stałego i przemiennego, pomiary przepływu i pojemności

Korzyści

- TESTFOX M-1 umożliwia pomiar prądów stałych i zmiennych, pojemności, częstotliwości oraz temperatur w zakresie od -20 °C do +800 °C
- Dzięki sygnałom akustycznym i czerwonemu wskaźnikowi można dokładnie zidentyfikować napięcia fazowe
- Uszkodzenia kabli i zepsute lampy w przewodach na wolnej przestrzeni można wykryć prowadząc poszukiwania od strony zasilania aż do punktu przerwania
- Przeznaczone do pomiaru napięcia zmiennego i oporu oraz do kontroli ciągłości połączeń i stanu diod
- Badane i dopuszczane niezależnego instytutu certyfikującego zgodnie z obowiązującymi normami międzynarodowymi IEC/EN61010.
- Urządzenia można stosować przy napięciach do 600 V kategorii III względnie 1000 V kategorii II
- Stanowią one podwyższoną ochronę i zapewniają profesjonalnym serwisantom i inżynierom warsztatowym najwyższy stopień bezpieczeństwa podczas pracy.
- Cyfrowe mierniki uniwersalne zachwycają swoją technologią i przekonują wysoką jakością
- Urządzenia znajdują wielostronne zastosowanie

Dane handlowe

Numer artykułu	1212209
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3322
Klucz produktu	BH3322
Strona katalogu	Strona 464 (C-3-2019)
GTIN	4046356449786
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	631,001 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	631,001 g
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Narzędzie pomiarowe

Wykonanie

RMS

Zakres wskazań

2 000 znaków

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości

1 Hz ... 20 MHz

Kategoria pomiaru

CAT III 600 V / CAT II 1000 V

Napięcie zasilania

2 x baterie Micro 1,5 V, LR03, AAA

Wymiary

Szerokość

74 mm

Wysokość

44 mm

Długość

156 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP30

Temperatura otoczenia (praca)

0 °C ... 50 °C

Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)

50 % ... 80 %

Normy i przepisy

Badania

IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27200301
ECLASS-12.0	27200301
ECLASS-13.0	27200301

ETIM

ETIM 8.0	EC000069
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41113600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl