


Akcesoria systemowe do dławików kablowych

Zaślepka gwintowana, gwint metryczny



Typ	Gwint	Wym. D mm	Wym. L mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
168 MS M12	M12 x 1,5	16	5	100	0,39	2090 51 1
168 MS M16	M16 x 1,5	20	6	100	0,64	2090 53 8
168 MS M20	M20 x 1,5	22	6,5	100	0,93	2090 54 6
168 MS M25	M25 x 1,5	28	7	50	1,85	2090 55 4
168 MS M32	M32 x 1,5	35	8	50	2,81	2090 56 2
168 MS M40	M40 x 1,5	45	8	50	5,29	2090 57 0
168 MS M50	M50 x 1,5	55	9	25	6,31	2090 58 9
168 MS M63	M63 x 1,5	68	10	25	12,57	2090 59 7

CuZn mosiądz

N niklowane

zł/100 szt.

Śruba zamykająca N zgodnie z normą DIN 46320,
z gwintem metrycznym zgodnie z normą DIN 60423 lub ISO 68.

Z pierścieniem uszczelniającym typ 107, 170 i 171

stopień ochrony IP68 (5 bar/1 h)

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.

Gwint	Wym. D mm	Wym. L mm
M12 x 1,5	16	5
M16 x 1,5	20	6
M20 x 1,5	22	6,5
M25 x 1,5	28	7
M32 x 1,5	35	8
M40 x 1,5	45	8
M50 x 1,5	55	9
M63 x 1,5	68	10