


## Program napinania drutu



### Linka napinająca z drutu stalowego

| Typ      | Śred-<br>nica<br>linki<br>mm | Obciążenie<br>niszczące<br>kN | w<br>zwojach<br>m | Waga<br>kg/100 m | Nr kat.   |
|----------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 957 2 G  | 2                            | 2,35                          | 50                | 1,430            | 5303 20 2 |
| 957 3 G  | 3                            | 5,29                          | 50                | 3,220            | 5303 20 6 |
| 957 4 G  | 4                            | 9,41                          | 50                | 5,720            | 5303 21 4 |
| 957 5 G  | 5                            | 14,7                          | 50                | 8,940            | 5303 22 2 |
| 957 6 G  | 6                            | 21,1                          | 50                | 12,900           | 5303 23 0 |
| 957 8 G  | 8                            | 34,8                          | 50                | 22,900           | 5303 25 7 |
| 957 10 G | 10                           | 54,4                          | 50                | 35,700           | 5303 26 5 |

St stal

G ocynkowane galwanicznie

zl/100 m

Linka napinająca ze stali w wersji ocynkowanej z rdzeniem włókna (rdzeniem konopnym).


Sr. liny 2 - 6 mm: lina z okrągłą skrętą 6 x 7 wg DIN 3055.

Lina Ø 8 - 10 mm: lina z okrągłą skrętą 6 x 19 wg DIN 3060.

Minimalna siła rozrywająca: 1770 N/mm².



## Do zastosowania tylko wewnątrz! ##



### Linka napinająca z drutu stal. V4A

| Typ        | Śred-<br>nica<br>linki<br>mm | Obciążenie<br>niszczące<br>kN | w<br>zwojach<br>m | Waga<br>kg/100 m | Nr kat.   |
|------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 957 2 V4A  | 2                            | 2,35                          | 50                | 1,430            | 5303 17 9 |
| 957 3 V4A  | 3                            | 5,29                          | 50                | 3,220            | 5303 18 2 |
| 957 4 V4A  | 4                            | 9,41                          | 50                | 5,720            | 5303 18 5 |
| 957 5 V4A  | 5                            | 14,7                          | 50                | 8,940            | 5303 18 8 |
| 957 6 V4A  | 6                            | 21,1                          | 50                | 12,900           | 5303 19 1 |
| 957 8 V4A  | 8                            | 34,8                          | 50                | 22,900           | 5303 19 4 |
| 957 10 V4A | 10                           | 54,4                          | 50                | 35,700           | 5303 19 7 |

V4A Stal nierdzewna 1.4401

zl/100 m


Lina Ø 2 - 6 mm: lina z okrągłą skrętą 6 x 7 wg DIN 3055.

Lina Ø 8 - 10 mm: lina z okrągłą skrętą 6 x 19 wg DIN 3060.

Minimalna siła rozrywająca: 1770 N/mm².



## Zastosowanie na obszarach zewnętrznych! ##



### Ściągacz

| Typ       | Wymiar<br>A<br>mm | Wym.<br>B<br>mm | Wymiar<br>C<br>mm | Gwint | Obciążenie<br>niszczące<br>kN | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. | Nr kat.   |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|-------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 945 M6 G  | 9                 | 8,5             | 110               | M6    | 2,25                          | 5             | 13,050              | 5300 03 7 |
| 945 M10 G | 14                | 13,5            | 125               | M10   | 7                             | 5             | 33,650              | 5300 05 3 |
| 945 M12 G | 16                | 15,5            | 125               | M12   | 7,5                           | 5             | 53,000              | 5300 06 1 |
| 945 M16 G | 22                | 19              | 170               | M16   | 12                            | 5             | 84,000              | 5300 08 8 |

St stal

G ocynkowane galwanicznie

zl/100 szt.

Z hakiem i uchem, wg normy DIN 1480.

## Do zastosowania tylko wewnątrz! ##



### Ściągacz V4A

| Typ         | Wymiar<br>A<br>mm | Wym.<br>B<br>mm | Wymiar<br>C<br>mm | Gwint | Obciążenie<br>niszczące<br>kN | Opak.<br>szt. | Waga<br>kg/100 szt. | Nr kat.   |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|-------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 945 M6 V4A  | 9                 | 8,5             | 110               | M6    | 2,25                          | 5             | 10,500              | 5300 12 0 |
| 945 M10 V4A | 14                | 13,5            | 125               | M10   | 7                             | 5             | 28,000              | 5300 12 4 |
| 945 M12 V4A | 16                | 15,5            | 125               | M12   | 7,5                           | 5             | 42,000              | 5300 12 7 |
| 945 M16 V4A | 22                | 19              | 170               | M16   | 12                            | 5             | 100,000             | 5300 13 2 |

V4A Stal nierdzewna 1.4401

zl/100 szt.

Z hakiem i uchem, wg normy DIN 1480.

## Zastosowanie na obszarach zewnętrznych! ##

