

Program napinania drutu




Kausza do linki

Typ	do linki o śr. mm	Wymiar A mm	Wym. B mm	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
946 3 G	3	21,5	4	1250	25	0,345	5301 03 3
946 4 G	4	26,5	5,5	750	25	0,409	5301 04 1
946 5 G	5	28,5	6,5	600	25	0,501	5301 00 9
946 6 G	6	30	8	500	25	0,756	5301 06 8
946 8 G	8	35	10	360	10	1,228	5301 08 4
946 10 FT	10	43	12,5	200	10	2,322	5301 10 6

St stal **G** ocynkowane galwanicznie **FT** cynkowana metodą zanurzeniową zt/100 szt.

Kausza do linki wg DIN 65457.

Do zastosowania tylko wewnętrznie!




Kausza do linki V4A

Typ	do linki o śr. mm	Wymiar A mm	Wym. B mm	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
946 3 V4A	3	21,5	4	1250	25	0,210	5301 17 0
946 4 V4A	4	26,5	5,5	750	25	0,390	5301 17 2
946 5 V4A	5	28,5	6,5	600	25	0,620	5301 17 4
946 6 V4A	6	30	8	500	25	0,840	5301 17 6
946 8 V4A	8	35	10	360	10	1,880	5301 18 0
946 10 V4A	10	43	12,5	200	10	3,560	5301 18 4

V4A Stal nierdzewna 1.4401 zt/100 szt.

Kausza do linki wg DIN 65457.

Zastosowanie na obszarach zewnętrznych!



Obejma drutu napinającego

Typ	Śruba	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
1020 11-16 G	M4 x 13	1200	100	1,420	1404 16 4
1020 14-18 G	M4 x 13	1000	100	1,650	1404 18 0
1020 18-28 G	M4 x 13	600	100	2,000	1404 28 8


St stal **G** ocynkowane galwanicznie zt/100 szt.

Do zamocowania przewodów na linkach napinających.

Do zastosowania tylko wewnętrznie!

Podstawowe wymiary obejmy drutu napinającego

D1	D2	a
mm	mm	mm
11 - 16	4 - 9	22
14 - 18	4 - 9	26
19 - 28	4 - 9	34



Obejma drutu napinającego V4A

Typ	Śruba	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
1020 11-16 V4A	M4 x 13	100	100	1,420	1404 16 8
1020 14-18 V4A	M4 x 13	100	100	1,650	1404 18 4
1020 18-28 V4A	M4 x 13	100	100	2,000	1404 29 2

V4A Stal nierdzewna 1.4571 zt/100 szt.

Do zamocowania przewodów na linkach napinających.

Zastosowanie na obszarach zewnętrznych!

Podstawowe wymiary Obejmy drutu napinającego Fix-ISO

D1	D2	a
mm	mm	mm
11 - 16	4 - 9	22
14 - 18	4 - 9	26
19 - 28	4 - 9	34

