

Program napinania drutu



Linka napinająca z drutu stalowego

Typ	Śred- nica linki mm	Obciążenie niszczące kN	w zwojach m	Waga kg/100 m	Nr kat.
957 2 G	2	2,35	50	1,430	5303 20 2
957 3 G	3	5,29	50	3,220	5303 20 6
957 4 G	4	9,41	50	5,720	5303 21 4
957 5 G	5	14,7	50	8,940	5303 22 2
957 6 G	6	21,1	50	12,900	5303 23 0
957 8 G	8	34,8	50	22,900	5303 25 7
957 10 G	10	54,4	50	35,700	5303 26 5

St stal

G ocynkowane galwanicznie

zl/100 m

Linka napinająca ze stali w wersji ocynkowanej z rdzeniem włókna (rdzeniem konopnym).

Sr. liny 2 - 6 mm: lina z okrągłą skrętką 6 x 7 wg DIN 3055.

Lina Ø 8 - 10 mm: lina z okrągłą skrętką 6 x 19 wg DIN 3060.

Minimalna siła rozrywająca: 1770 N/mm².



Do zastosowania tylko wewnątrz!



Linka napinająca z drutu stal. V4A

Typ	Śred- nica linki mm	Obciążenie niszczące kN	w zwojach m	Waga kg/100 m	Nr kat.
957 2 V4A	2	2,35	50	1,430	5303 17 9
957 3 V4A	3	5,29	50	3,220	5303 18 2
957 4 V4A	4	9,41	50	5,720	5303 18 5
957 5 V4A	5	14,7	50	8,940	5303 18 8
957 6 V4A	6	21,1	50	12,900	5303 19 1
957 8 V4A	8	34,8	50	22,900	5303 19 4
957 10 V4A	10	54,4	50	35,700	5303 19 7

V4A Stal nierdzewna 1.4401

zl/100 m

Lina Ø 2 - 6 mm: lina z okrągłą skrętką 6 x 7 wg DIN 3055.

Lina Ø 8 - 10 mm: lina z okrągłą skrętką 6 x 19 wg DIN 3060.

Minimalna siła rozrywająca: 1770 N/mm².



Zastosowanie na obszarach zewnętrznych!



Ściągacz

Typ	Wymiar A mm	Wym. B mm	Wymiar C mm	Gwint	Obciążenie niszczące kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
945 M6 G	9	8,5	110	M6	2,25	5	13,050	5300 03 7
945 M10 G	14	13,5	125	M10	7	5	33,650	5300 05 3
945 M12 G	16	15,5	125	M12	7,5	5	53,000	5300 06 1
945 M16 G	22	19	170	M16	12	5	84,000	5300 08 8

St stal

G ocynkowane galwanicznie

zl/100 szt.

Z hakiem i uchem, wg normy DIN 1480.

Do zastosowania tylko wewnątrz!



Ściągacz V4A

Typ	Wymiar A mm	Wym. B mm	Wymiar C mm	Gwint	Obciążenie niszczące kN	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
945 M6 V4A	9	8,5	110	M6	2,25	5	10,500	5300 12 0
945 M10 V4A	14	13,5	125	M10	7	5	28,000	5300 12 4
945 M12 V4A	16	15,5	125	M12	7,5	5	42,000	5300 12 7
945 M16 V4A	22	19	170	M16	12	5	100,000	5300 13 2

V4A Stal nierdzewna 1.4401

zl/100 szt.

Z hakiem i uchem, wg normy DIN 1480.

Zastosowanie na obszarach zewnętrznych!



Specjalne systemy mocowania kabli i rur

