



Grupa katalogowa: OPRAWY I SYSTEMY DEKORACYJNE

ARGUS ONE LED



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] L W H D	Masa [kg]
010122.5L01.141	40	44	4200	3100	3000	>80	1200 50 50 1000	2,0
010122.5L02.141	40	44	4500	3400	4000	>80	1200 50 50 1000	2,0
010122.5L03.142	80	88	8400	6200	3000	>80	2400 50 50 2000	3,9
010122.5L04.142	80	88	9000	6800	4000	>80	2400 50 50 2000	3,9

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

CHARAKTERYSTYKA

oprawa dekoracyjna zwieszana na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: profil aluminiowy**Elementy dodatkowe:** zaślepki tworzywo sztuczne**Kolor:** szary**Sposób montażu:** na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED**Zawiera źródło:** tak

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni**Raster / klosz:** klosz z pleksy opalowej (PLX)

DANE DODATKOWE

Opcje: DALI, moduł awaryjny LED**Zastosowanie:** sale sprzedaży, salony samochodowe, odzieżowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele

Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne mini


☐ 150061.00063
☒ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe


☐ 150061.00066
☒ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

Grupa katalogowa: OPRAWY I SYSTEMY DEKORACYJNE

ARGUS ONE LED

Rodzaje zawieszzeń



150060.00062 Zawieszenie mechaniczne mini


☐ 150061.00063 Zawieszenie mechaniczne okrągłe
☐ 150062.00064

☐ 150061.00066 Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką
☐ 150062.00067 zasilającą

Krzywa światłości

010122.5L01.141

