



Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

LUGSTAR HORIZONTAL MH n/t



Kod	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] W H	Masa [kg]
IP20				
030211.1012.20X1	1x35	G12	230 315	1,6
030211.1022.20X1	1x70	G12	230 315	1,7
030211.1032.20X1	1x150	G12	230 315	1,9
030211.1042.2001	1x70	Rx7s	230 315	1,7
030211.1052.2001	1x150	Rx7s-24	230 315	1,9
030211.6012.20X1	1x35	G12	230 315	1,6
030211.6022.20X1	1x70	G12	230 315	1,7
030211.6032.20X1	1x150	G12	230 315	1,9
030211.6042.2001	1x70	Rx7s	230 315	1,7
030211.6052.2001	1x150	Rx7s-24	230 315	1,9
IP44				
030211.1012.20X2	1x35	G12	230 315	1,6
030211.1022.20X2	1x70	G12	230 315	1,7
030211.1032.20X2	1x150	G12	230 315	1,9
030211.1042.2002	1x70	Rx7s	230 315	1,7
030211.1052.2002	1x150	Rx7s-24	230 315	1,9
030211.6012.20X2	1x35	G12	230 315	1,6
030211.6022.20X2	1x70	G12	230 315	1,7
030211.6032.20X2	1x150	G12	230 315	1,9
030211.6042.2002	1x70	Rx7s	230 315	1,7
030211.6052.2002	1x150	Rx7s-24	230 315	1,9

030211.1012.20  1

Kąt świecenia

1 56°

2 72°

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

LUGSTAR HORIZONTAL MH n/t

CHARAKTERYSTYKA

oprawa natynkowa typu downlight przeznaczona do lamp metalohalogenowych

DANE MECHANICZNE**Obudowa:** aluminium**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na suficie**DANE ELEKTRYCZNE****Rodzaj osprzętu:** IC lub statecznik elektroniczny**Zawiera źródło:** nie**DANE OPTYCZNE****System optyczny:** szeroki strumień, 56°, 72°**DANE DODATKOWE****Zastosowanie:** obiekty handlowe i sale sprzedaży: butiki, witryny, salony samochodowe, galerie i centra handlowe; biura, muzea, korytarze i hale**Krzywe światłości**

030211.1012.2011

030211.1012.2021

