



nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

Kolor: biały

Klosz: pleksi opalowa (PLX)

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >89%

Przyłącze elektryczne: przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: STANDARD, DALI, EM 3h

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OPTYCZNE

DANE DODATKOWE

Zakres temperatury pracy: 0° C ... +30° C

Żywotność (L70B50): 50 000 h

DANE OGÓLNE


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
Rodzaj osprzętu: STANDARD							
300061.00062	22	24	3150	2600	108	3000	≥80
300061.00063	22	24	3150	2600	108	4000	≥80
300061.00064	33	37	4500	3700	100	3000	≥80
300061.00065	33	37	4500	3700	100	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: DALI							
300061.00071	22	24	3150	2600	108	3000	≥80
300061.00072	22	24	3150	2600	108	4000	≥80
300061.00073	33	37	4500	3700	100	3000	≥80
300061.00074	33	37	4500	3700	100	4000	≥80
Rodzaj osprzętu: EM 3h							
300061.00075B	22	29	3150	2600	90	3000	≥80
300061.00076B	22	29	3150	2600	90	4000	≥80
300061.00077B	33	39	4500	3700	95	3000	≥80
300061.00078B	33	39	4500	3700	95	4000	≥80

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD					
300061.00062	626 626 70	375 435	50	1	5,7
300061.00063	626 626 70	375 435	50	1	5,7
300061.00064	626 626 70	375 435	50	1	5,7
300061.00065	626 626 70	375 435	50	1	5,7
Rodzaj osprzętu: DALI					
300061.00071	626 626 70	375 435	50	1	5,7
300061.00072	626 626 70	375 435	50	1	5,7
300061.00073	626 626 70	375 435	50	1	5,7
300061.00074	626 626 70	375 435	50	1	5,7
Rodzaj osprzętu: EM 3h					
300061.00075B	626 626 70	375 435	50	1	6,7
300061.00076B	626 626 70	375 435	50	1	6,7
300061.00077B	626 626 70	375 435	50	1	6,7
300061.00078B	626 626 70	375 435	50	1	6,7



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

AKCESORIA




150180.00700

Przyssawka instalacyjna

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

300061.00062



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.