



LED Bollard II

BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043

LED module 340 lm - Ciepła biel - jednostka zasilająca - 220-240 V

Ludzie chcą tworzyć przyjazną atmosferę wokół swoich domów. Chcą tworzyć coś, co przyciągnie uwagę gości oraz sprawi, że poczują się lepiej i zechcą wrócić w dane miejsce. Dlatego też potrzebują możliwości tworzenia atrakcyjnego otoczenia za pomocą oświetlenia o zoptymalizowanej jakości, ale przy minimalnych kosztach. Łączące niezawodne lampy LED o niskiej mocy oraz zintegrowany statecznik rozwiązanie LED Bollard II stanowi ekonomiczny system oświetleniowy LED, który spełnia różnorodne wymagania w dziedzinie upiększania krajobrazu.

Danych wyrobów

Informacje podstawowe	
Liczba źródeł światła	1 [1 sztuka]
Kod rodziny źródła światła	LED3.4 [LED module 340 lm]
barwa źródła światła	Ciepła biel
Źródło światła wymienne	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatork	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Klosz/soczewki	OB [mleczny klosz]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	-
Sterownik wbudowany	brak [-]
Złączka	Terminal przyłączeniowy, 3-biegunowy
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	brak
Okres gwarancji	3 lata

Optic type outdoor	symetryczny
Kolor RAL	RAL7043 (7043)
Stały strumień świetlny	No
Liczba produktów na jeden wyłącznik nadprądowy	15
Oznaczenie RoHS	RoHS mark
LED engine type	LED

Dane techniczne oświetlenia

Współczynnik światła emitowanego w górną półprzestrzeń	50
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	0°
Standardowy kąt nachylenia przmontażu na wysięgniku	-

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz

LED Bollard II

Prąd rozruchowy	15 A
Czas rozruchu	0.0011 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.4

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania	brak
---------------------	------

Mechanika i korpus

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Poliwęglan
Materiał mocowania	Aluminium
Urządzenie montażowe	BA
Klosz/soczewki	brak
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita wysokość	800 mm
Całkowita średnica	180 mm
Effective projected area	0.077 m²

Certyfikaty i zastosowania

Kod klasy szczelności IP	IP65 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, odporne na strumień wody]
Kod mechanicznej odporności na uderzenia	IK10 [IK10]
Ochrona przeciwprzepięciowa (tryb wspólny/różnicowy)	4/4 kV

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowy strumień świetlny	340 lm
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%

Początkowa sprawność oprawy LED	34 lm/W
Początkowy skorelowana Temperatura barwowa	3000 K
Początkowy Współczynnik oddawania barw	>75
Początkowa chromaticzność	(0.47, 0.42) SDCM>5
Początkowa moc pobierana	10 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000 h	1 %
Okres właściwej eksploatacji L80B10	25000 h
Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej 100 000 h, przy 25°C	100


Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Średnia temperatura otoczenia	25 °C

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871016329888700
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
EAN/UPC - Produkt	8710163298887
Kod zamówienia	29888700
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	1
Materiał Nr (12NC)	911401692002
Waga netto (szt.)	1.849 kg

Rysunki techniczne



LED Bollard II BCP150/151

LED Bollard II

