




Slim LED



Charakteryzująca się minimalistycznym kształtem oprawa oświetleniowa SLIM LED wyposażona w źródła LED renomowanych producentów. Wysoka skuteczność świetlna, długa żywotność i wysoka niezawodność sprawiają, że SLIM LED doskonale sprawdza się w oświetleniu reprezentacyjnych przestrzeni biurowych i hotelowych. Cechą charakterystyczną SLIM LED jest niski współczynnik oślnienia. Łatwość montażu zapewnia płynną regulację rozstawu uchwytów zawieszających.

Wykonanie: Obudowa wykonana z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary).

Montaż: Zwieszany (zawieszenia w komplecie).

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	27 W
Liczba źródeł światła	1
Moc źródła światła	27W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,98

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Aluminium
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP40
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	83
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L90
Żywotność diod LED	> 54000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	90 %

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	PAR
Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Materiał rastra	Aluminium
Odbłyśnik	o wysokim połysku

WYKONANIA

Kod	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Kolor	Info	Waga [kg]
PX4059130	3250	120	3000	Biały	-	2,00
PX4059140	3320	122	4000	Biały	-	2,00
PX4059150	3250	120	3000	Szary	-	2,00
PX4059160	3320	122	4000	Szary	-	2,00
PX4059135	3250	120	3000	Biały	GK	2,70
PX4059145	3320	122	4000	Biały	GK	2,70
PX4059155	3250	120	3000	Szary	GK	2,70
PX4059165	3320	122	4000	Szary	GK	2,70

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
1109	48	26

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

