


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI PRO PB Coupler

DALI PRO PB Coupler | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



CBP_03.00 AREAS OF APPLICAT, ALL [CALC.]

- Classrooms
- Conference rooms
- Suitable for installation in flush-type boxes
- Production and assembly facilities
- Individual offices

CBP_02.00 PRODUCT FAMILY BENEFITS, ALL [CALC.]

- Power supply from DALI
- Standard pushbuttons/switches can be used


CBP_01.00 PRODUCT FAMILY FEATURES, ALL [CALC.]

- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

DALI
PRO

DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga



Długość	42,0 mm
Szerokość	42,0 mm
Wysokość	20,0 mm
Masa produktu	22,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

Możliwości


Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniający	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

CBP_08.00 EQUIPMENT / ACCES, ALL [CALC.]

- Suitable for many OSRAM DALI control systems



Inne rysunki i zdjęcia

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 334697_Technical instructions
	Broszury 335613_Scenes
	Deklaracje zgodności 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
	Instrukcja monta?u 334697_Technical instructions
	Dane CAD DALI Pushbutton Coupler CAD IGS
	Dane CAD 3-dim DALI Pushbutton Coupler CAD Data step

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321496461	Składane pudełko 1	93 mm x 40 mm x 80 mm	43,00 g	0.30 dm ³
4008321543134	Karton wysyłkowy 20	255 mm x 166 mm x 258 mm	1033,00 g	10.92 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.