

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Declaration of conformity EC

CZ/02/2010

Producent: MALPRO Sp. z o.o., Razow 607 763 12 Vizowice Republika Czeska
Manufacturer:

Niniejszym deklaruje, że wyrób: **Rurki sztywne i giętkie - akcesoria .**
We declare, that the bellow indicated products:

Nazwa:	lista wszystkich towarów w załączniku:
Rura karbowana PCV 320N	do deklaracji CZ/02/2010/Z
Rura karbowana PCV 750N	
Rura karbowana PCV z pilotem 320N/750N	
Rura karbowana spiralna 320N/750N	
Rurki gładkie z kielichem	
Akcesoria do rurek	

Jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw WE:
Are in conformity with LVD:

Nr dyrektywy	Tytuł
2006/95/WE	Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (Dyrektywa Niskonapięciowa)

Oraz zgodny z następującymi normami zharmonizowanymi:
And with standards:

Nr normy	Tytuł
PN-EN 50086-1:2001	Systemy rur instalacyjnych doprowadzenia przewodów Część 1 Wymagania ogólne
PN-EN 50086-21:2005	Część 2 Wymagania dla systemu rur inst. sztywnych
PN-EN 50086-22:2005	Część 2-2 Wymagania dla systemu rur inst. giętkich

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: **06**
Date of CE Mark issue:

Sułkowice 21.06.2010r
Podpis
Sign

malpro
MALPRO, spol. s r.o.
Lipa 318, 763 11 Zlín 11
IČ: 45474150, DIČ: CZ45474150



Załącznik do CZ/02/2010

Rura karbowana PCV typ lekki 320N

G.6109 16/11
G.6100A 20/14,5
G.6102A 25/19
G.6110 32/25
G.1440 40/33
G.1450 50/42

Rura karbowana PCV z pilotem typ lekki 320N

G.6160 16/11
G.6161A 20/14,5
G.6163A 25/19
G.6166 32/25

Rurki gładkie z kielichem RAL 7035

PT32016 Rura gładka z kielichem PCV 320N 16 mm
PT32020 Rura gładka z kielichem PCV 320N 20 mm
PT32025 Rura gładka z kielichem PCV 320N 25 mm
PT32032 Rura gładka z kielichem PCV 320N 32 mm
PT32040 Rura gładka z kielichem PCV 320N 40 mm
PT32050 Rura gładka z kielichem PCV 320N 50 mm
PT32063 Rura gładka z kielichem PCV 320N 63 mm

Akcesoria do rurek gładkich

CLOB16 Uchwyt otwarty - 16 mm
CLOB20 Uchwyt otwarty - 20 mm
CLOB25 Uchwyt otwarty - 25 mm
CLOB32 Uchwyt otwarty - 32 mm
CLOB40 Uchwyt otwarty - 40 mm
CLOB50 Uchwyt otwarty - 50 mm

CLS16 Uchwyt otwarty z kołkiem rozporowym - 16 mm
CLS20 Uchwyt otwarty z kołkiem rozporowym - 20 mm
CLS25 Uchwyt otwarty z kołkiem rozporowym - 25 mm

CLU16 Uchwyt zamykany - 16 mm
CLU20 Uchwyt zamykany - 20 mm
CLU25 Uchwyt zamykany - 25 mm
CLU32 Uchwyt zamykany - 32 mm

CLT1321 Uchwyt dystansowy 13-21 mm
CLT2434 Uchwyt dystansowy 24-34 mm

SPDR16 Łącznik z wewnętrznym gwintem do łączenia peszla - 16 mm

SPDR20 Łącznik z wewnętrznym gwintem do łączenia peszla - 20 mm

SPDR25 Łącznik z wewnętrznym gwintem do łączenia peszla - 25 mm

SP32 Łącznik do łączenia rur - 32 mm

SP40 Łącznik do łączenia rur - 40 mm

SP50 Łącznik do łączenia rur - 50 mm

KOL16 Kolano dwukielichowe 90 stopni - 16 mm

KOL20 Kolano dwukielichowe 90 stopni - 20 mm

KOL25 Kolano dwukielichowe 90 stopni - 25 mm

KOL32 Kolano dwukielichowe 90 stopni - 32 mm

KOL40 Kolano dwukielichowe 90 stopni - 40 mm

KOL50 Kolano dwukielichowe 90 stopni - 50 mm

KOLD16 Kolano 90 stopni dzielone - 16 mm

KOLD20 Kolano 90 stopni dzielone - 20 mm

KOLD25 Kolano 90 stopni dzielone - 25 mm

KOLD32 Kolano 90 stopni dzielone - 32 mm

TKUSD16 Trójnik dzielony - 16 mm

TKUSD20 Trójnik dzielony - 20 mm

TKUSD25 Trójnik dzielony - 25 mm

TKUSD32 Trójnik dzielony - 32 mm

Rura karbowana spiralna 320 N

G.17012 Rura karbowana spiralna, Wymiar wewnętrzny = 12 mm / zewnętrzny = 16,4 mm

G.17016 Rura karbowana spiralna, Wymiar wewnętrzny = 16 mm / zewnętrzny = 20,7 mm

G.17020 Rura karbowana spiralna, Wymiar wewnętrzny = 20 mm / zewnętrzny = 24,7 mm

G.17025 Rura karbowana spiralna, Wymiar wewnętrzny = 25 mm / zewnętrzny = 30,6 mm

malpro

MALPRO, spol. s r.o.
Lipa 318, 763 11 Zlín 11
IČ: 48474150, DIČ: CZ45474150

