

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 3 - 6 Nm

Korzyści

- Wkrętaki dynamometryczne TSD-M... można ustawić łatwo na wymagany moment dokręcenia 3,0 Nm ... 6,0 Nm
- Wkrętak dynamometryczny z szybkozłączką sześciokątną
- Niezwykle precyzyjny, precyzyjnie regulowany wkrętak dynamometryczny wg EN ISO 6789

Dane handlowe

Numer artykułu	1212226
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH314A
Klucz produktu	BH314A
Strona katalogu	Strona 453 (C-3-2019)
GTIN	4046356455572
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	271 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	267,9 g
Numer taryfy celnej	82054000
Kraj pochodzenia	CZ

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu

Urządzenie dynamometryczne

Dane przyłączeniowe

zakres momentu obrotowego

$\leq \pm 3 \text{ Nm} \dots 6 \text{ Nm } 6 \%$

Końcówka

Śruba z łbem sześciokątnym

Wymiary

Szerokość

37,5 mm

szerokość ostrza

0 mm

Wysokość

100 mm

Długość

152 mm

Grubość ostrza

0 mm

Dane materiału

Kolor

czarny

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21040417
ECLASS-12.0	21040417
ECLASS-13.0	21040417

ETIM

ETIM 8.0	EC011814
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>

Akcesoria

BHN 5,5 - Wkładka śruby

1209965

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209965>



Nasadka wtykowa, 6kąt., 5,5 mm

BHN 8 - Wkładka śruby

1209978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209978>



Nasadka wtykowa, 6kąt., 8 mm

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>

BHN 10 - Wkładka śruby

1209981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209981>



Zastosowanie klucza nasadowego, magnetycznego, sześciokątnego, rozwartość 10 mm, 1/4" napęd, pasuje do uchwytu wg DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

BHN 13 - Wkładka śruby

1209994

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209994>



Nasadka wtykowa, 6kąt., 13 mm

TSD-M 6NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym



1212226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212226>

BF 6,3 - Wkładka adaptująca

1209936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209936>

Adapter do bitu, element mocujący 1/4"



TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212600>

Bit adaptera, do narzędzi dynamometrycznych TSD-M..., napęd E6,3-1/4", z sześciokątem 4 mm do mocowania bitów SAC



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl