

# SF-PH 1-80 - Wkrętak

1212559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212559>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

## Korzyści

- Wkrętaki do śrub z rowkiem krzyżowym z łbem Pozidriv i Philips-Recess

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1212559               |
| Jednostka opakowania                | 10 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | BH3142                |
| Klucz produktu                      | BH3142                |
| Strona katalogu                     | Strona 445 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356589949         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 60,9 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 60,1 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 82054000              |
| Kraj pochodzenia                    | CZ                    |

## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Konstrukcja  | Szczelina krzyżakowa   |
| Typ produktu | Narzędzie do wkręcania |
| Wykonanie    | prosta                 |

### Dane przyłączeniowe

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Końcówka | Krzyż/Phillips-Recess |
|----------|-----------------------|

### Wymiary

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Szerokość                 | 33 mm  |
| szerokość ostrza          | 4,5 mm |
| wysokość ostrza           | 80 mm  |
| Długość                   | 178 mm |
| Rozmiar klucza do montażu | 0 mm   |

### Dane materiału

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | stopowa stal narzędziowa |
|----------|--------------------------|

### Normy i przepisy

|         |                |
|---------|----------------|
| Badania | DIN ISO 8764-1 |
|---------|----------------|

### Montaż

|                   |      |
|-------------------|------|
| Rozwartość klucza | 0 mm |
|-------------------|------|

# SF-PH 1-80 - Wkrętak

1212559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212559>



## Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212559>



**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-PH 1-80 - Wkrętak

1212559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212559>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 21040406 |
| ECLASS-12.0 | 21040406 |
| ECLASS-13.0 | 21040406 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000144 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)