

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe

1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Obudowy kablowe, raster: 3,81 mm, liczba biegunów: 10, wymiar a: 40,49 mm, kolor: zielony



Dane handlowe

Numer artykułu	1834424
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	AAHZDB
Klucz produktu	AAHZDB
Strona katalogu	Strona 243 (C-1-2013)
GTIN	4017918110765
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	10,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	10,09 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe

1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>



Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy kablowe
Rodzina produktów	KGG-MC 1,5
Liczba biegunów	10
Raster	3,81 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	HB
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	ABS

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	14,5 mm
Wysokość	45,6 mm
Raster	3,81 mm

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe

1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe



1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe

1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27460402
ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-12.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe

1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe



1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>

Akcesoria

SBS10:UNBEDRUCKT - Karta oznaczników

1007248

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1007248>



Karta oznaczników, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Oznacovací kolík, perforowany, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 10 mm, wielkość pola opisowego: 6 x 10,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250

KGG-MC 1,5/ DST - Materiały oznaczeniowe

1839050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1839050>



Przezroczysty uchwyt szyldzika, opisywany paskami oznaczeniowymi SBS 10

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe

1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>



CUC-DST-ABK-CP7,5 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419794>



Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny

CUC-DST-ABK-CP9 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419792>



Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe

1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>



CUC-DST-ABK-CP9,7 - Tuleja przeciwzałamaniowa

1419793

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1419793>


Tuleja przeciwzałamaniowa, stopień ochrony: IP20, kolor: czarny



MC 1,5/10-ST-3,81 - Złącze do PCB

1803659

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1803659>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: MC 1,5/-ST, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

KGG-MC 1,5/10 - Obudowy kablowe




1834424

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1834424>

MC 1,5/10-STF-3,81 - Złącze do PCB

1827787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1827787>




Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: MC 1,5/...-STF, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

IMC 1,5/10-ST-3,81 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

1857964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1857964>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 10, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 10, ilość przyłączy: 10, rodzina produktów: IMC 1,5/...-ST, raster: 3,81 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: L Nacięcie wzdłużne, kierunek przyłączania przewód/płytki: 0 °, system wtyków: COMBICON MC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl