


CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe

3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kanał kablowy do instalacji i montażu w szafach sterowniczych, niebieski, składający się z części górnej i dolnej, szerokość: 60 mm, wysokość: 80 mm, długość: 2000 mm

Korzyści

- Beznarzędziowe, bezzadzirowe wyłamywanie mostków dzięki zastosowaniu nominalnych punktów przełamania
- Przecinak do kanałów okablowania PPSCD ze względu na przełożenie dźwigni i szczególną geometrię ostrzy umożliwia łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziurów
- Nożyce do kanałów okablowania CUTFOX-CD zapewniają łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziurów
- Szerokie, ukośne główki mostków kanałów okablowania gwarantują łatwy montaż i perfekcyjne trzymanie się pokrywy
- Stabilność układanych przewodów zapewniają zaciski chwytowe żył zatrzaskiwanych po bokach mostków.
- Za pomocą nitów rozprężnych z tworzywa sztucznego można w łatwy sposób zamocować koryta kablowe z zastosowaniem nitownicy

Dane handlowe

Numer artykułu	3240315
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BE7432
Klucz produktu	BE7432
Strona katalogu	Strona 581 (C-3-2019)
GTIN	4046356507950
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1 400 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1 400 g
Numer taryfy celnej	39259020
Kraj pochodzenia	DE

CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe

3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kanał kablowy
--------------	---------------

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	3243 mm ²
---------------------	----------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Wysokość	80 mm
Długość	2000 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bezołowiowy

Kabel/przewód

Bezhalogenowość	nie
-----------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-5 °C ... 60 °C
-------------------------------	-----------------

CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe


3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



Rysunki

Rysunek wymiarowy



Perforacja na spodzie zgodna z DIN EN 50085

CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe

3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



CSA

ID dopuszczenia: 248269



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 328576



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40027969



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.PB68.W.00478

CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe

3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400703
ECLASS-12.0	27400703
ECLASS-13.0	27400703

ETIM

ETIM 8.0	EC000012
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe

3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe

3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>




Akcesoria

CD COVER 60 BU - Pokrywa

3240333

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240333>



Pokrywa kanałów okablowania, niebieska, szerokość: 60 mm, długość: 2000 mm

RVT-PA 4 - Klips mocujący

3240498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240498>



Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 4 mm i grubości materiału 1,5... 6 mm

CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe

3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



RVT-PA 6 - Klips mocujący

3240499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240499>



Nit rozprężny z tworzywa sztucznego, do otworów o średnicy 6 mm i grubości materiału 1,5 ... 6 mm

UNIFOX-RVT P 4 - Narzędzie

1212478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212478>



Narzędzia do nitowania, do plastikowych nitów rozprężnych RVT-PA 4

CD 60X80 BU - Koryto grzebieniowe

3240315

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240315>



UNIFOX-RVT P 6 - Narzędzie

1212509

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212509>

Narzędzia do nitowania, do plastikowych nitów rozprężnych RVT-PA 6



CD WR - Uniwersalna klamra przytrzymująca przewód

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240284>

Uniwersalna klamra do przewodów, perforowana, do kanałów oprzewodowania



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl