


## Program napinania drutu



### Obejma drutu napinającego, polistyren

| Typ        | Zakres mocowania D mm | do linki o śr. mm | Śruba   | Ilość w kartonie szt. | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat.   |
|------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------|------------------|-----------|
| 4024 9-16  | 9-16                  | 3-8               | M4 x 13 | 1200                  | 100        | 0,545            | 2305 15 1 |
| 4024 16-23 | 16-23                 | 5-10              | M5 x 20 | 500                   | 50         | 0,930            | 2305 23 2 |

PS polistyren


zł/100 szt.

Śruba stalowa, ocynkowana galwanicznie, szara.

## Do zastosowania tylko wewnątrz! ##

#### Podstawowe wymiary obejmy drutu napinającego

| D1    | D2   | a  | B    | b  | M       |
|-------|------|----|------|----|---------|
| mm    | mm   | mm | mm   | mm |         |
| 9-16  | 3-8  | 41 | 24   | 14 | 4 x M13 |
| 16-23 | 5-10 | 55 | 31,5 | 15 | 5 x M20 |



### Obejma drutu napinającego Fix ISO

| Typ         | Zakres mocowania D mm | do linki o śr. mm | Śruba   | Ilość w kartonie szt. | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat.   |
|-------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------|------------------|-----------|
| 4021 K 6-13 | 6-13                  | 4-9               | M4 x 15 | 1000                  | 100        | 1,295            | 2307 61 8 |
| 4021 K 9-16 | 9-16                  | 4-9               | M4 x 15 | 1200                  | 100        | 1,457            | 2307 63 4 |

St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira


zł/100 szt.

Obejma metalowa z wkładką z tworzywa sztucznego, stal ocynkowana galwanicznie, wkładki z polietylenu.

## Do zastosowania tylko wewnątrz! ##

#### Podstawowe wymiary Obejmy drutu napinającego Fix-ISO

| D1   | D2  | a    | b    | b1   |
|------|-----|------|------|------|
| mm   | mm  | mm   | mm   | mm   |
| 6-13 | 4-9 | 21,5 | 11,5 | 16   |
| 9-16 | 4-9 | 26   | 14   | 18,3 |



### Obejma drutu napinającego Fix ISO V4A

| Typ             | Zakres mocowania D mm | do linki o śr. mm | Śruba   | Ilość w kartonie szt. | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat.   |
|-----------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------------------|------------|------------------|-----------|
| 4021 K 6-13 V4A | 6-13                  | 4-9               | M4 x 15 | 100                   | 100        | 1,295            | 2307 62 2 |
| 4021 K 9-16 V4A | 9-16                  | 4-9               | M4 x 15 | 100                   | 100        | 1,457            | 2307 63 8 |


V4A Stal nierdzewna 1.4571

zł/100 szt.

Do specjalnych systemów zamocowań kabli i rur należą opaski kablowe, taśmy montażowe i taśmy szczelinowe, za pomocą których można przymocować kable i instalacje rurowe na kablo- wych systemach nośnych, takich jak korytka kablowe lub siatkowe oraz innych konstrukcjach montażowych. Częścią składową specjalnego systemu jest również kompletny program napina- nia drutu do zawieszania i podwieszania przewodów instalacyjnych.

## Zastosowanie na obszarach zewnętrznych! ##

| D1   | D2  | a    | b    | b1   |
|------|-----|------|------|------|
| mm   | mm  | mm   | mm   | mm   |
| 6-13 | 4-9 | 21,5 | 11,5 | 16   |
| 9-16 | 4-9 | 26   | 14   | 18,3 |



### Zacisk linki napinającej

| Typ      | do linki o śr. mm | Wymiar A mm | Wym. B mm | Wymiar C mm | Ilość w kartonie szt. | Opak. szt. | Waga kg/100 szt. | Nr kat.   |
|----------|-------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|------------|------------------|-----------|
| 947 3 F  | 3                 | 20          | 4         | 4           | 1000                  | 25         | 1,061            | 5302 02 1 |
| 947 5 F  | 5                 | 24          | 6         | 5           | 900                   | 25         | 1,404            | 5302 05 6 |
| 947 6 F  | 6                 | 28          | 8         | 5           | 750                   | 25         | 1,704            | 5302 06 4 |
| 947 8 F  | 8                 | 34          | 9         | 6           | 360                   | 10         | 3,104            | 5302 08 0 |
| 947 10 F | 10                | 42          | 11        | 8           | 200                   | 10         | 6,500            | 5302 10 2 |

TG żeliwo kowalne

F ocynkowane ognioowo

zł/100 szt.

Zacisk do zamocowania linki napinającej z drutu stalowego.

## Do zastosowania tylko wewnątrz! ##

