


Obejmy uziemiające

Obejma uziemiająca typ 952



Typ	Wym. A mm	Zakres mocowa- nia D mm	Wym. X mm	Do Ø rury cal	Ilość w kartonie szt.	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
952 Z 1/2	65	18,5-21,5	3	1/2	50	5	24,88	5052 07 6
952 Z 3/4	71	24-27	3	3/4	50	5	26,78	5052 09 2
952 Z 1	77	30,5-33,5	3	1	50	5	28,56	5052 11 4
952 Z 1 1/4	87	39,5-42,5	3	1 1/4	50	5	32,2	5052 13 0
952 Z 1 1/2	94	45,5-48,5	3	1 1/2	20	5	34,72	5052 15 7
952 Z 2	105	57-60	3	2	30	5	38,52	5052 18 1

St stal

zł/100 szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

- Do rur od 1/2 - 2 cale lub Ø 11,5-60 mm
- Możliwości przyłączenia: przewodów 16-70 mm² lub przewodów okrągłych Rd 10 z zabezpieczonej przed zagubieniem listwą dociskową ze stali nierdzewnej
- Z 2 śrubami sześciokątnymi M6 x 16 i 2 śrubami sześciokątnymi M8 x 20 ze stali, ocynkowanymi ogniowo
- Górna część obejmy ze zintegrowanym zaciskiem z cynkowego odlewu ciśnieniowego, podstawa obejmy ze stali, ocynkowanej ogniowo