


## Kątownik zaciskowy KWH



| Typ              | Wysokość<br>mm | F w kN | Śruba    | Opak.<br>para | Waga<br>kg/100 para |                  |
|------------------|----------------|--------|----------|---------------|---------------------|------------------|
| <b>KWH 5 FT</b>  | 5              | 5,7    | M12 x 40 | 10            | 63                  | <b>6355 02 1</b> |
| <b>KWH 10 FT</b> | 10             | 5,7    | M12 x 50 | 10            | 68                  | <b>6355 04 8</b> |
| <b>KWH 15 FT</b> | 15             | 5,7    | M12 x 50 | 10            | 70                  | <b>6355 05 6</b> |
| <b>KWH 20 FT</b> | 20             | 5,7    | M12 x 60 | 10            | 76                  | <b>6355 06 4</b> |
| <b>KWH 25 FT</b> | 25             | 5,7    | M12 x 60 | 10            | 80                  | <b>6355 07 2</b> |

St stal

zl/para

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Kątownik zaciskowy ze śrubą z łbem hakowym typ KWH do zamocowania na szynie montażowej typ CPS 5.

Kątownik zaciskowy należy dopasować do grubości materiału wspornika.

Kątownik zaciskowy stosuje się w połączeniu z szynami profilowymi o szerokości szczeliny 22 mm (np. typ CPS 5).