

DGODF Drabinka

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin LDC/LDOCH60F
i 8 kompletów śrub SGKFM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60F
i 8 kompletów śrub SGKFM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek należy użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60F
i 8 kompletów śrub SGKFM8×14.

Maksymalne obciążenie: 20 kg/m

Maksymalne podparcie: 1,5 m

Wersje:

Grubość blachy: 1,2 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DGOD100H60/3F	100	3000	2,01	867510	2
DGOD100H60/6F	100	6000	2,01	867511	2
DGOD200H60/3F	200	3000	2,24	867520	2
DGOD200H60/6F	200	6000	2,24	867521	2
DGOD300H60/3F	300	3000	2,47	867530	2
DGOD300H60/6F	300	6000	2,47	867531	2
DGOD400H60/3F	400	3000	2,81	867540	2
DGOD400H60/6F	400	6000	2,81	867541	2