

DGOPF Drabinka

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie:

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Maksymalne obciążenie: 20 kg/m
Maksymalne podparcie: 1,5 m

- do połączenia 2 drabinek należy użyć 2 łączniki drabin
LDC/LDOCH60F
i 8 kompletów śrub SGKFM8×14
- do zmiany kierunku w pionie trasy kablowej z drabinek
należy użyć
2 łączniki przegubowe drabin LGC/LGOCH60F
i 8 kompletów śrub SGKFM8×14
- do zmiany kierunku w poziomie trasy kablowej z drabinek
należy
użyć 2 łączniki kątowe drabin LKD/LKDOCH60F
i 8 kompletów śrub SGKFM8×14.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
DGOP100H60/3F	100	3000	2,67	864610	2
DGOP100H60/6F	100	6000	2,67	864611	2
DGOP200H60/3F	200	3000	3,39	864620	2
DGOP200H60/6F	200	6000	3,39	864621	2
DGOP300H60/3F	300	3000	3,72	864630	2
DGOP300H60/6F	300	6000	3,72	864631	2
DGOP400H60/3F	400	3000	4,38	864640	2
DGOP400H60/6F	400	6000	4,38	864641	2
DGOP500H60/3F	500	3000	4,51	864650	2
DGOP500H60/6F	500	6000	4,51	864651	2
DGOP600H60/3F	600	3000	4,99	864660	2
DGOP600H60/6F	600	6000	4,99	864661	2