

LST Linka z trzpieniem gwintowanym i kotwą

Informacje:

Zastosowanie

Doskonale nadaje się do mocowania w stropach betonowych poprzez kotwę dołączoną do kompletu

Tablica wymiarów w odniesieniu do średnic linek

LINKI	WYMIAR	WYMIAR
MM	a mm	b mm
M6	20	48
M8	45	70
M10	50	100



Wersje:

Symbol	Wymiar Ø [mm]	Wymiar M [mm]	Długość L [mm]	Obciążenie maksymalne F _{max} [kN]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
LST1M62	2	0	2000	0,10	653012	1
LST1M65	2	0	5000	0,10	650347	1
LST1M610	2	0	10000	0,10	653013	1
LST2M82	2	0	2000	0,45	650367	1
LST2M85	2	0	5000	0,45	653014	1
LST2M810	2	0	10000	0,45	650387	1
LST3M82	3	0	2000	0,90	650397	1
LST3M85	3	0	5000	0,90	653015	1
LST3M810	3	0	10000	0,90	650417	1
LST4M102	5	0	2000	2,25	650427	1
LST4M105	5	0	5000	2,25	653016	1
LST4M1010	5	0	10000	2,25	650447	1