

Deklaracja zgodności WE

NR 32/18/06/14

Producent:

PXF LIGHTING
UL. JUTRZENKI 73
02-230 WARSZAWA

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

Rodzaj wyrobu: **PROJEKTORY I SZYNOPRZEWODY**

Nazwa wyrobu: **RAY LED**

Numer wyrobu: Załącznik

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2006/95/WE Niskonapięciowa

2004/108/WE Kompatybilności elektromagnetycznej

2011/65/UE Ograniczenia substancji niebezpiecznych

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60598-1:2011 Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania

PN-IEC 598-2-1:1994 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego zastosowania

PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

PN-EN 61547:2009 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

PN-EN 61000-3-2:2007/A2:2010 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)

PN-EN 61000-3-3:2013-10 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo

PN-EN 62493:2010 Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne

PN-EN 62031:2010/A1:2013-06 Moduły LED do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania bezpieczeństwa

PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2012**

Miejsce: Kałuszyn Data: 26/05/14

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64

ZAŁĄCZNIK

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
PX1012829	Ray LED 13 W 3000K 20 ° z adaptorem 3-fazowym	PX1012945	Ray LED 14 W 2700K 30 ° Ultra High CRI Muzea z adaptorem 3-fazowym
PX1012836	Ray LED 13 W 4000K 20 ° z adaptorem 3-fazowym	PX1012965	Ray LED 14 W 1750K 50 ° Mięso z adaptorem 3-fazowym
PX1012853	Ray LED 13 W 3000K 30 ° z adaptorem 3-fazowym	PX1012969	Ray LED 14 W 2700K 50 ° Pieczywo z adaptorem 3-fazowym
PX1012856	Ray LED 13 W 4000K 30 ° z adaptorem 3-fazowym	PX1012973	Ray LED 14 W 4000K 50 ° Odzież/ Warzywa/Ryby z adaptorem 3-fazowym
PX1012865	Ray LED 13 W 3000K 50 ° z adaptorem 3-fazowym	PX1012977	Ray LED 14 W 2700K 50 ° Ultra High CRI Muzea z adaptorem 3-fazowym
PX1012868	Ray LED 13 W 4000K 50 ° z adaptorem 3-fazowym	PX1012917	Ray LED 14 W 1750K 20 ° Mięso z bazą do sufitu
PX1012843	Ray LED 13 W 3000K 20 ° z bazą do sufitu	PX1012921	Ray LED 14 W 2700K 20 ° Pieczywo z bazą do sufitu
PX1012850	Ray LED 13 W 4000K 20 ° z bazą do sufitu	PX1012925	Ray LED 14 W 4000K 20 ° Odzież/ Warzywa/Ryby z bazą do sufitu
PX1012859	Ray LED 13 W 3000K 30 ° z bazą do sufitu	PX1012929	Ray LED 14 W 2700K 20 ° Ultra High CRI Muzea z bazą do sufitu
PX1012862	Ray LED 13 W 4000K 30 ° z bazą do sufitu	PX1012949	Ray LED 14 W 1750K 30 ° Mięso z bazą do sufitu
PX1012871	Ray LED 13 W 3000K 50 ° z bazą do sufitu	PX1012953	Ray LED 14 W 2700K 30 ° Pieczywo z bazą do sufitu
PX1012874	Ray LED 13 W 4000K 50 ° z bazą do sufitu	PX1012957	Ray LED 14 W 4000K 30 ° Odzież/ Warzywa/Ryby z bazą do sufitu
PX1012901	Ray LED 14 W 1750K 20 ° Mięso z adaptorem 3-fazowym	PX1012961	Ray LED 14 W 2700K 30 ° Ultra High CRI Muzea z bazą do sufitu
PX1012905	Ray LED 14 W 2700K 20 ° Pieczywo z adaptorem 3-fazowym	PX1012981	Ray LED 14 W 1750K 50 ° Mięso z bazą do sufitu
PX1012909	Ray LED 14 W 4000K 20 ° Odzież/ Warzywa/Ryby z adaptorem 3-fazowym	PX1012985	Ray LED 14 W 2700K 50 ° Pieczywo z bazą do sufitu
PX1012913	Ray LED 14 W 2700K 20 ° Ultra High CRI Muzea z adaptorem 3-fazowym	PX1012989	Ray LED 14 W 4000K 50 ° Odzież/ Warzywa/Ryby z bazą do sufitu
PX1012933	Ray LED 14 W 1750K 30 ° Mięso z adaptorem 3-fazowym	PX1012993	Ray LED 14 W 2700K 50 ° Ultra High CRI Muzea z bazą do sufitu
PX1012937	Ray LED 14 W 2700K 30 ° Pieczywo z adaptorem 3-fazowym		
PX1012941	Ray LED 14 W 4000K 30 ° Odzież/ Warzywa/Ryby z adaptorem 3-fazowym		

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2012**

Miejsce: Kałuszyn Data: 26/05/14

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64