


PC T8 PRO sl, 18 – 58 W

PC PRO T8

Wraz z PC PRO uzyskają Państwo maksimum ze swoich świetlówek. Technologia procesora x II zapewnia inteligentną równowagę tolerancji do wyjątkowo precyzyjnej obsługi lamp. W wyniku tego dokładnego podejścia lampy cechuje długi okres użytkowania, nawet po ponad 50 000 uruchomieniach. Temperatura otoczenia mieszcząca się w przedziale -25 °C do 80 °C, w zależności od poszczególnej wersji, nie stanowi problemu. W przypadku przepięcia spowodowanego błędną instalacją elektryczną dzięki dodatkowej funkcji ochronnej Intelligent Voltage Guard (inteligentna kontrola napięcia) zostanie uruchomiony alarm.

**Opis produktu**


- _ Najwyższa możliwa klasa energetyczna CELMA EEI = A2 BAT
- _ Standardowa żywotność do 100000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności ≤ 0,1% na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Inteligentne zabezpieczenie napięciowe (wskazanie przepięcia i wyłączenie w przypadku podnapięcia)
- _ Precyzyjna praca lampy dzięki regulacji parametrów
- _ Zaawansowane inteligentne ogrzewanie gwarantuje 50000 uruchomień bez konieczności wymiany lampy
- _ Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- _ Przeznaczone do THD < 10%
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lampy lub na koniec okresu pracy lampy (EOL 2)
- _ Złącze z przesunięciem izolacji (IDC) do szybkiego automatycznego lub manualnego podłączania przewodów
- _ Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172

Strona internetowa<http://www.tridonic.com/22185216>

PC T8 PRO sl, 18 – 58 W

PC PRO T8

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.



Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Rysunek	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 2 lampami						
PC 2x18 T8 PRO Ip	22185216	1	50 szt.	900 szt.	2,700 szt.	0,170 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
Zdefiniowany gorący zapłon	≤ 1,5 s
Częstotliwość pracy	≥ 39,5 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61347-2-4, EN 61347-2-3, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61547, Acc_to_EN_50172, IEC 68-2-64 Fh, IEC 68-2-29 Eb, IEC 68-2-30

Szczegółowe dane techniczne

Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Rozstaw otworów D	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura tc	Temperatura otoczenia ta	tc/ta dla ≥ 50000 h
									220 V	240 V	220 V	240 V			
Dla opraw z 2 lampami															
2 x 18 W	T8	PC 2x18 T8 PRO Ip	22185216	280 x 30 x 21 mm	270 mm	32,0 W	35,3 W	A2 BAT	0,159 A	0,143 A	0,99	0,97	80 °C	-25 ... +70 °C	75/65 °C