


podtynkowa oprawa dekoracyjna typu downlight IP65 wyposażona w wysokiej jakości źródła LED

DANE MECHANICZNE	Montaż: w suficie, w podłożu, przy pomocy uchwytów (w komplecie) Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo Kolor: szary Klosz: szyba hartowana
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >85% Przyłącze elektryczne: przewód max 3x1,5 mm ² Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak Rodzaj osprzętu: ED
DANE OPTYCZNE	Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni Odbłyśnik: aluminiowy, matowy, fasetonowany
DANE DODATKOWE	Dostępne na zamówienie: moduł awaryjny LED, DALI, okablowanie przelotowe Zakres temperatury pracy: -20°C ... +35°C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Gwarancja: 3 lata + 2 lata po rejestracji projektu Zastosowanie: metro, fasady, magazyny, obiekty przemysłowe, parkingi



Kod	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
140090.5L01.301	16	19	2250	1400	74	3000	≥80
140090.5L02.301	16	19	2350	1450	76	4000	≥80
140090.5L03.301	22	25	3000	1850	74	3000	≥80
140090.5L04.301	22	25	3100	1900	76	4000	≥80


Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140090.5L01.301	278 195	258	72	1	3,6
140090.5L02.301	278 195	258	72	1	3,6
140090.5L03.301	278 195	258	72	1	3,6
140090.5L04.301	278 195	258	72	1	3,6



POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.