



VIP Overlapping G/K



Nowoczesna linia opraw systemowych wykonana z profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty opalizowanej. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji i prostota montażu.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL z poliwęglanu.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo kartonowy G/K za pomocą uchwytów mocujących.

Akcesoria: Łącznik (liniowy oraz 90°), końcówka, zawieszania (zwykle, elektryczne).

Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkołączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, regulacja 1-10V, DALI oraz wydzielenie obwodu zasilania modułów awaryjnych.

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	Brak
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI


DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne opalizowane
Odbłyśnik	brak

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Info	CE	Waga [kg]
PX0977001	1×28	Moduł końcowy	tak	3,00
PX0977015	1×35	Moduł końcowy	-	3,50
PX0977036	1×28	Moduł przelotowy	-	3,00
PX0977050	1×35	Moduł przelotowy	-	3,50
PX0977101	1×28	AW Moduł końcowy	-	4,40
PX0977115	1×35	AW Moduł końcowy	-	4,90
PX0977136	1×28	DATA-S Moduł końcowy	-	5,00
PX0977150	1×35	DATA-S Moduł końcowy	-	5,50

WYMIARY



Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PX0977001	1120	86	65	1120	65	65
PX0977015	1420	86	65	1420	65	65
PX0977036	1060	86	65	1060	65	65
PX0977050	1360	86	65	1360	65	65
PX0977101	1120	86	65	1120	65	65
PX0977115	1420	86	65	1420	65	65
PX0977136	1060	86	65	1060	65	65
PX0977150	1360	86	65	1360	65	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania | E = Głębokość wbudowania

AKCESORIA

Element konstrukcyjny



VIP G/K Końcówka

PX0990122

OPAL

Szary

Element łączący



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227

Szary



VIP G/K łącznik 90°

PX0990101

Szary