



Poker LS New



Przemysłowa oprawa świetłówkowa przystosowana do łączenia w linie. Posiada przewodowanie przelotowe 5-cio torowe o obciążalności 16 A na fazę, zakończone szybko - złączkami. Nie wymaga dodatkowych szyn nośnych.

Wykonanie: Korpus i odbłyśnik z blachy stalowej malowanej elektrolitycznie w kolorze białym.

Montaż: Zwieszany.

Akcesoria: Łącznik liniowy, końcówka, klosz mleczny, klosz przezroczysty, raster, maskownica górna, uchwyty zwieszaka, łącznik S, łączuszek.

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Zwieszany
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	74 %
Barwa światła	Biała
Podział światła	Średniobiegunowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE


Odbłyśnik	biały
-----------	-------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]
PX1930101	1x28	(1x28W)	3,40
PX1930108	1x54	(1x54W)	3,40
PX1930115	1x35	(1x35W)	4,20
PX1930122	1x49	(1x49W)	4,20
PX1930129	1x80	(1x80W)	4,20
PX1930136	2x28	(2x28W)	3,50
PX1930143	2x54	(2x54W)	3,50
PX1930150	2x35	(2x35W)	4,30
PX1930157	2x49	(2x49W)	4,30
PX1930164	2x80	(2x80W)	4,30
PX1930171	2x28	(2x1x28W)	6,80
PX1930178	2x54	(2x1x54W)	6,80
PX1930185	2x35	(2x1x35W)	7,00
PX1930192	2x49	(2x1x49W)	7,00

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]
PX1930199	2×80	(2x1x80W)	8,40
PX1930206	4×28	(2x2x28W)	8,40
PX1930213	4×54	(2x2x54W)	8,40
PX1930220	4×35	(2x2x35W)	8,60
PX1930227	4×49	(2x2x49W)	8,60
PX1930234	4×80	(2x2x80W)	8,60



WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX1930101	1182	142	145
PX1930108	1182	142	145
PX1930115	1482	142	145
PX1930122	1482	142	145
PX1930129	1482	142	145
PX1930136	1182	142	145
PX1930143	1182	142	145
PX1930150	1482	142	145
PX1930157	1482	142	145
PX1930164	1482	142	145
PX1930171	2364	142	145
PX1930178	2364	142	145
PX1930185	2982	142	145
PX1930192	2982	142	145
PX1930199	2982	142	145
PX1930206	2364	142	145
PX1930213	2364	142	145
PX1930220	2982	142	145
PX1930227	2982	142	145
PX1930234	2982	142	145

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

Klosz



Poker LS New Klosz przezroczysty

PX1939436

35W/49W/80W

PX1939429

28W/54W



Poker LS New Klosz mleczny

PX1939415

28W/54W

PX1939422

35W/49W/80W

Element konstrukcyjny



Poker LS New Końcówka

PX1939408

RASTER

Biały

PX1939401

OPAL

Biały



Poker LS New Maskownica górna

PX1939443

1x, 2x
58/35/49/80W

Biały

Element łączący



Poker LS New Łącznik liniowy

PX1939471

Element montażowy



Poker LS New Uchwyt zwieszaka

PX1939478



Poker LS NEW/LS II/LS LED Łącznik S

PX1903164

Poker LS NEW/LS II/LS LED
Łącznik S



Poker LS NEW/LS II/LS LED Łańcuszek 1m

PX1903171

Poker LS NEW/LS II/LS LED
Łańcuszek 1m

Element optyczny



Poker LS New Raster biały

PX1939120

1200mm

PX1939150

1500mm

PX1939240

2400mm

PX1939300

3000mm