

Karta Techniczna

Dane główne i handlowe

Typ produktu	Wnętrza - Oświetlenie awaryjne
Model	Aestetica LED
Kod	16222
Opis	AESTETICA LED 11W SE 1H IP40
Kod E.A.N.	8002219502629
Kolory do dyspozycji	Biały RAL 9003
Aplikacja	Biura, Miejsca publiczne, Strefy przemysł., Oświetlenie awaryjne
Ciężar netto [kg]	0.4
Wymiary [mm]	202x102x35
Ilość sztuk w opakowaniu	6

Dane techniczne

Klasa izolacji	II
Stopień IP	40
Wytrzymałość na uderzenia IK	5
Ognioodporność	850
Materiał	Poliwęglan
Typ zasilania awaryjnego źródła	Oprawa autonomiczna
Tryb awaryjny	Niestaly
Bateria	NiMH 3,6V 1,2Ah
Autonomia [h]	1
System diagnostyczny	Element oświetlenia bez diagnozy
System kontroli do oświetlenia awaryjnego	Automatyczne bez zdalnego sterowania
Odległość widoczności (EN1838) [m]	15
Napięcie	230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc oprawy [W]	1
Źródło	LED - CCT 6000 K - CRI 80
średni czas działania [h]	50000
Współczynnik ryzyka fotobiologicznego (EN 62471)	Ryzyko 0

Normy

2006/95/CE
2004/108/CE
CEI EN 62471
CEI EN 62034
CEI EN 60598-2-2
CEI EN 60598-2-22

Uwagi

Acc.: Safety Sign Screens (see catalogue for details)
Acc.: Bracket and particular for installation (see catalogue for details)



Znaki fabryczne

