

PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, rodzaj montażu: przyczepić, zakres średnicy kabli: 2 ... 3,5 mm, wielkość pola opisowego: 4 x 15 mm

Korzyści

- Możliwość oznakowania za pomocą etykiet z tworzywa sztucznego UC-WMT ..., US-WMT ... albo pasków wtykanych EMT ...
- Do późniejszego opisywania oprzewodowanych już instalacji stosuje się te tuleje oznaczeniowe

Dane handlowe

Numer artykułu	1013119
Jednostka opakowania	1 000 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BG221A
Klucz produktu	BG221A
Strona katalogu	Strona 249 (C-3-2019)
GTIN	4017918013530
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,323 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,236 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kable uchwytów tabliczek
Wykonanie	Profil

Wymiary

Szerokość	5,6 mm
Długość	15 mm

Wymiary zewnętrzne

średnica zewnętrzna	2 mm ... 3,5 mm
Średnica zewnętrzna min.	2 mm
Średnica zewnętrzna maks.	3,5 mm

Dane materiału

Kolor	przezroczysty
Materiał	PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	2 mm ... 3,5 mm
------------------------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 80 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Montaż

Sposób montażu	przyczepić
----------------	------------

PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

Akcesoria

UCT-WMT (15X4) - Oznacznik przewodów

0801446

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801446>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (15X4) YE - Oznacznik przewodów

0801447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801447>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

UCT-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0801448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801448>




Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (15X4) OG - Oznacznik przewodów

0801449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801449>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

UCT-WMT (15X4) GN - Oznacznik przewodów

0801450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801450>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

UCT-WMT (15X4) VT - Oznacznik przewodów

0801451

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801451>



Oznacznik przewodów, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów




1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

UCT-WMT (15X4) BU - Oznacznik przewodów

0801452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801452>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 50

PABL 15X4 - Taśma wtykana

0808260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808260>



Taśma wtykana, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: Systemy drukowania Office, CMS-P1-PLOTTER, perforowany, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 360

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

EMT (15X4)R RD - Szyld wtykany

0816249

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816249>



Szyld wtykany, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

EMT (15X4)R - Szyld wtykany

0817329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817329>



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

EMT (15X4)R BU - Szyld wtykany

0817332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817332>



Szyld wtykany, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

EMT (15X4)R YE - Szyld wtykany

0817358

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0817358>



Szyld wtykany, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 7500

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

UC-WMT (15X4) - Oznacznik przewodów

0819398

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819398>




Oznacznik przewodów, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-WMT (15X4) YE - Oznacznik przewodów

0819408

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819408>



Oznacznik przewodów, Mata, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

PATO 1/15 - Uchwyt oznaczników przewodów



1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

UC-WMT (15X4) BU - Oznacznik przewodów

0821030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821030>



Oznacznik przewodów, Mata, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-WMT (15X4) RD - Oznacznik przewodów

0821043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0821043>



Oznacznik przewodów, Mata, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

UC-WMT (15X4) OG - Oznacznik przewodów

0824037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824037>



Oznacznik przewodów, Mata, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

UC-WMT (15X4) GN - Oznacznik przewodów

0824040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824040>



Oznacznik przewodów, Mata, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 46 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

UC-WMT (15X4) VT - Oznaczniki kablowe

0825361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825361>




Oznaczniki kablowe, Mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

US-WMT (15X4) - Oznaczniki kablowe

0828767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828767>



Oznaczniki kablowe, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

US-WMT (15X4) YE - Oznaczniki kablowe

0828954

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828954>



Oznaczniki kablowe, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

US-WMT (15X4) RD - Oznaczniki kablowe

0829287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829287>



Oznaczniki kablowe, Karta, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

US-WMT (15X4) OG - Oznaczniki kablowe

0829288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829288>



Oznaczniki kablowe, Karta, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

US-WMT (15X4) VT - Oznaczniki kablowe

0829290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829290>



Oznaczniki kablowe, Karta, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

US-WMT (15X4) BU - Oznaczniki kablowe

0829291

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829291>



Oznaczniki kablowe, Karta, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

US-WMT (15X4) GN - Oznaczniki kablowe

0829292

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829292>



Oznaczniki kablowe, Karta, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 84

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

UC-WMT (15X4) BN - Oznaczniki kablowe

0829475

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829475>



Oznaczniki kablowe, Mata, brązowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

WMTW (15X4)R - Oznaczniki kablowe

0831002

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831002>



Oznaczniki kablowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 3000

1013119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1013119>

WMTW (15X4)R YE - Oznaczniki kablowe

0831003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831003>



Oznaczniki kablowe, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, wielkość pola opisowego: 15 x 4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 3000

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl