

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

Korzyści

- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów
- Nawet w przypadku dużych przekrojów przewodów można osiągnąć optymalne zaciśnięcie wszystkich końcówek tulejkowych minimalnym nakładem sił
- Niezmiennie wysoka jakość zaciskania

Dane handlowe

Numer artykułu	1212720
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3131
Klucz produktu	BH3131
Strona katalogu	Strona 417 (C-3-2019)
GTIN	4046356857796
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	628 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	628 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>

Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	crimp trapezowy

Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,25 mm ²
średnica max	0,75 mm ²
AWG min	24
AWG maks.	20

Pozycja zacisku: 2

średnica min.	1 mm ²
średnica max	1,5 mm ²
AWG min	18
AWG maks.	16

Pozycja zacisku: 3

średnica max	2,5 mm ²
AWG maks.	14

Pozycja zacisku: 4

średnica max	4 mm ²
AWG maks.	12

Pozycja zacisku: 5

średnica max	6 mm ²
AWG maks.	10

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	24 ... 10

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	76 mm
Długość	204 mm

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa



1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



Akcesoria

CRIMPFOX/ SPR-1 - Sprężyna zamienna

1212069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212069>



Zapasowa sprężyna cofaj.

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl