

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm² ... 6 mm², również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

Korzyści

- Wymuszona blokada zapewnia stałą wysoką jakość zaciskania
- Ergonomiczny kształt rękojeści zapewnia komfortową obsługę
- Dzięki bardzo małemu kątowi rozwarcia rękojeści szczypce leżą perfekcyjnie w każdej dłoni
- Redukcja siły obsługi do 30 % dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
- Stabilny plastikowy pałąk nad głowicą szczypiec chroni narzędzie przed uszkodzeniem w razie upadku

Dane handlowe

Numer artykułu	1213144
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3131
Klucz produktu	BH3131
Strona katalogu	Strona 420 (C-3-2019)
GTIN	4055626212678
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	459,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	379,2 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	DIN 46228-1, DIN 46228-4
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	crimp kwadratowy
Zakres stosowania	Tulejki TWIN do 2 x 4 mm ²

Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,14 mm ²
średnica max	6 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	10

Parametry elektryczne

Bezpiecznik	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F
-------------	-----------------------------------

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Metryczny zakres przekrojów	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	26 ... 10

Wymiary

Szerokość	70 mm
Wysokość	21 mm
Długość	180 mm

Dane materiału

Kolor	czarny/zielony
-------	----------------

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa



1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 8.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>



Akcesoria

CRIMPFOX/ SPR-4 - Sprężyna zamienna

1200288

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200288>

Zapasowa sprężyna cofaj.



CRIMPFOX CENTRUS NC/U-HANDLE - Uchwyt zapasowy

1202880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1202880>

Zapasowy uchwyt do CRIMPFOX CENTRUS



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl