

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Kabel zbiorczy w krążkach



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel zbiorczy w krążkach, zastosowanie: Rozdzielacze, liczba biegunów: 19, ekranowanie: tak

Dane handlowe

Numer artykułu	1539156
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BF3ZBX
Klucz produktu	BF3ZBX
Strona katalogu	Strona 305 (C-2-2019)
GTIN	4046356076357
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11 586 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11 586 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Kabel zbiorczy w krążkach



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel, produkt na metry
Liczba biegunów	19
Zastosowanie	Rozdzielacze
Dioda LED	nie

Parametry elektryczne


Napięcie znamionowe U_N	300 V AC
	300 V DC

Dane materiału

Kolor	głęboka czerń
-------	---------------

Kabel/przewód

PUR/PVC czarny ekranowany [PUR]

Rysunek wymiarowy	
Liczba biegunów	19
Ekranowany	tak
Typ przewodu	PUR/PVC czarny ekranowany [PUR]
Budowa linki przewodu sygnałowego	64x 0,10 mm
przewód sygnałowy AWG	20
Przekrój przewodu	16x 0,5 mm ² (Przewód sygnałowy) 3x 1 mm ² (Napięcie zasilania)
Zewnętrzna średnica przewodu	11,6 mm ±0,3 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	PUR
plaszcz zewnętrzny, kolor	głęboka czerń RAL 9005
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
materiał izolacji żył	PCW
Pojedyncze żyły, kolor	brązowy, niebieski, zielono-żółty, biały, zielony, żółty, szary, różowy, czerwony, czarny, fioletowy, szaro-różowy, czerwono-niebieski, biało-zielony, brązowo-zielony, biało-żółty, żółto-brązowy, biało-szary, szaro-brązowy
skręt całkowity	Żyły skręcane warstwowo
Napięcie znamionowe kabla	300 V
Napięcie probiercze	2000 V

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Kabel zbiorczy w krążkach



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>

Cykle gięcia maksymalnie	1500000
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	DIN EN 50265
olejoodporność	wg VDE 0472 część 803
Pozostała odporność	wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki
Właściwości szczególne	bez silikonu
	wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 90 °C (Kabel, ułożenie stałe)
	-5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome)

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Kabel zbiorczy w krążkach



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>



EAC-RoHS

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00385

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Kabel zbiorczy w krążkach



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Kabel zbiorczy w krążkach



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Kabel zbiorczy w krążkach



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>

Akcesoria

WIREFOX-D 13 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212162>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłony z przewodów instalacyjnych o $\varnothing$ 8 - 13 mm, np. NYM 3 x 1,5 mm² do 5 x 2,5 mm², usuwanie izolacji z pojedynczych żył 0,2 mm² - 4 mm², z ostrzem do cięcia wzdłużnych i wysuwającym nożem

WIREFOX-D 40 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212161>



Narzędzie do usuwania izolacji, do zdejmowania osłon z przewodów o średnicy 4,5 mm - 40-mm- $\varnothing$, grubości izolacji do 4,5 mm, wychylny nóż do cięcia okrągłego, wzdłużnego i spiralnego

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH - Kabel zbiorczy w krążkach



1539156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1539156>

WIREFOX 4 - Narzędzie do zdejmowania izolacji

1212156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212156>



Narzędzie do usuwania izolacji, do przewodów (zwłaszcza do izolacji gumowych i silikonowych) 0,1 - 4 mm², samojustujące, długość zdejmowanej izolacji do 18 mm, moc cięcia do 10 mm² dla przewodów giętkich / 1,5 mm² dla przewodów sztywnych, możliwość wymiany noży do zdejmowania izolacji

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl