

WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 14 mm, Całkowita długość: 10 m

Dane handlowe

Numer artykułu	3240698
Jednostka opakowania	10 m
Minimalne zamówienie	1 m
Klucz sprzedaży	BF7DSA
Klucz produktu	BF7DSA
Strona katalogu	Strona 596 (C-3-2019)
GTIN	4046356737180
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	999,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	999,9 g
Numer taryfy celnej	83071000
Kraj pochodzenia	DE

WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Długość węża ochronnego mierzy się w stanie rozciągniętym; tolerancja długości $\pm 5\%$
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Rura karbowana
Wytrzymałość na rozciąganie GRP	500 N

Wymiary

Wymiary wewnętrzne

Średnica wewnętrzna	14 mm
---------------------	-------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	Stal, ocynkowana
Zawarte materiały	bezhalogenowy

Kabel/przewód

Promień gięcia, dynamiczny	75 mm
Promień gięcia, statyczny	30 mm
Wytrzymałość na rozciąganie	500 N
Bezhalogenowość	tak

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia (praca)	-50 °C ... 250 °C

WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



VDE Zeichengenehmigung

WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27430301
ECLASS-12.0	27430301
ECLASS-13.0	27430301

ETIM

ETIM 8.0	EC001179
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



Akcesoria

WP-SC BRASS 17 - Tulejka ochronna kabla

3241067

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241067>

Tulejka ochronna kabla, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 13 mm



WP-G BRASS IP40 PG11 - Dławnica gwintowana

3241039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241039>

Dławnik kablowy z mosiądzu z gwintem Pg, klasa ochrony IP40



WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



WP-G BRASS IP40 M16 - Dławnica gwintowana

3241046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241046>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, klasa ochrony IP40

WP-GT BRASS PG11 - Dławnica gwintowana

3241025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241025>



Dławik kablowy z mosiądzu, z gwintem Pg, obracany, klasa ochrony IP40

WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



WP-GT BRASS M16 - Dławnica gwintowana

3241032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241032>



Dławik kablowy z mosiądzu z gwintem metrycznym, obrotowy, klasa ochrony IP40

WP-BASE HF 17 - Obejma przewodu giętkiego

3240969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240969>



Obejma przewodu giętkiego, materiał: Stal, ocynkowana, kolor: czarny/srebrny

WP-STEEL ZC 17 - Wąż ochronny

3240698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240698>



WP-BASE A M16 - Kątownik mocujący przewodu giętkiego ochronnego

3241083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241083>



Kątownik mocujący dla węża ochronnych, z dwoma śrubami do mocowania

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl