

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla



3240975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240975>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla, materiał: TPE, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: HB

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3240975               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BF7DSA                |
| Klucz produktu                      | BF7DSA                |
| Strona katalogu                     | Strona 585 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4046356710930         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 2,086 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 2,08 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 39174000              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla



3240975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240975>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |         |
|--------------|---------|
| Typ produktu | Osłonka |
|--------------|---------|

### Wymiary

|          |         |
|----------|---------|
| Długość  | 32,5 mm |
| średnica | 13 mm   |

### Dane materiału

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kolor                   | czarny        |
| Materiał                | TPE           |
| Klasa palności wg UL 94 | HB            |
| Zawarte materiały       | bezhalogenowy |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura krótkotrwała      | 150 °C            |

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla



3240975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240975>

## Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240975>



UL Recognized

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla



3240975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240975>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430316 |
| ECLASS-12.0 | 27430316 |
| ECLASS-13.0 | 27430316 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000519 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# WP-EC TPE HF 13,0 BK - Tulejka przejściowa z przewodu giętkiego do kabla



3240975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3240975>

## Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)