

Obejma, profile okrągłe/rury

Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056R M 22 FS	16-22	100	5,240	1158 41 0
2056R M 28 FS	22-28	100	7,413	1158 41 4
2056R M 34 FS	28-34	100	8,805	1158 41 8
2056R M 40 FS	34-40	100	9,785	1158 42 2

St stal **FS** ocynkowane metodą Sendzimira zł/100 szt.

Pasuje do wszystkich prętów z okrągłych profili lub rur o średnicy do 22 mm. Obejma, śruba i wianienka dociskowa ze stali ocynkowanej ognioowo.

Wanny metalowe mają ze wszystkich stron mocno zaokrąglone krawędzie, co wyklucza uszkodzenie kabla.

ważne wymiary obejmy kabłkowej

D	B	C	G	t	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
16-22	27	28	M6	1,5	64	26
22-28	33	28	M6	2,0	71	30
28-34	39	33	M6	2,0	78	33
34-40	45	33	M6	2,0	87	33

Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056RS M 16 FT	12-16	100	4,000	1158 30 5
2056RS M 22 FT	16-22	100	5,200	1158 30 9
2056RS M 28 FT	22-28	100	7,500	1158 31 3
2056RS M 34 FT	28-34	100	9,000	1158 31 7
2056RS M 40 FT	34-40	100	10,000	1158 32 1
2056RS M 46 FT	40-46	100	10,900	1158 32 5
2056RS M 52 FT	46-52	100	12,200	1158 32 9
2056RS M 58 FT	52-58	100	15,000	1158 33 3
2056RS M 64 FT	58-64	100	16,500	1158 33 7


St stal **FT** cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Pasuje do wszystkich prętów z okrągłych profili lub rur o średnicy do 22 mm. Obejma, śruba i wianienka dociskowa ze stali ocynkowanej ognioowo.

Wanny metalowe mają ze wszystkich stron mocno zaokrąglone krawędzie, co wyklucza uszkodzenie kabla.

ważne wymiary obejmy kabłkowej

D	B	C	G	t	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
12-16	20	28	M6	1,5	57	26
16-22	27	28	M6	1,5	69	30
22-28	33	28	M6	2,0	73	38
28-34	39	33	M8	2,0	79	33
34-40	45	33	M8	2,0	86	33
40-46	51	33	M8	2,0	92	33
46-52	57	33	M8	2,0	97	33
52-58	64	33	M8	2,5	103	33
58-64	70	33	M8	2,5	112	33



Obejmy, podstawa młoteczkowa, do pojedynczych kabli systemu sieci trójfazowej

Typ	Śr. kabla mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2056 E 31 FT	28-31	25	19,500	1174 60 6
2056 E 37 FT	34-37	25	24,600	1174 61 4
2056 E 44 FT	40-44	25	28,300	1174 63 0

St stal **FT** cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Obejma, śruba, płyta przeciwna ze stali ocynkowanej zanurzeniowo ognioowo, wianienka dociskowa i oporowa z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor szary RAL 7035. W zestawie z płytą przeciwną i korytkami przeciwnymi.

Obejmy kabłkowe 2056/E służą do systemowego układania kabli jednożyłowych w sieciach prądu trójfazowego. Ponieważ przy takim sposobie układania kabli pola magnetyczne równoważą się wzajemnie, można wyeliminować nagrzewanie, umożliwiając tym samym zastosowanie obejm stalowych.

2056/E pasuje do wszystkich szyn profilowych o szerokości szczeliny 16-17 mm.

Podstawowe wymiary obejmy w kształcie U

D	a	B	H
mm	mm	mm	mm
28 - 31	83	69	107
34 - 37	95	81	118
40 - 44	109	95	143

