


Obejma kabłąkowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2056 12 VA	8-12	50	3,3	1159 51 8
2056 16 VA	12-16	50	3,6	1159 52 6
2056 22 VA	16-22	50	4,2	1159 53 4
2056 28 VA	22-28	50	6,5	1159 54 2
2056 34 VA	28-34	50	7,4	1159 55 0
2056 40 VA	34-40	25	8	1159 56 9
2056 46 VA	40-46	25	10,9	1159 57 7
2056 52 VA	46-52	25	11,4	1159 58 5
2056 58 VA	52-58	25	14,5	1159 59 3
2056 64 VA	58-64	15	15,6	1159 60 7
2056 70 VA	64-70	15	18,2	1159 61 5
2056 76 VA	70-76	10	20,8	1159 62 3

V2A Stal nierdzewna 1.4301

zł/100 szt.

Pasuje do wszystkich szyn profilowych C o szerokości szczeliny 16 - 17 mm;

Obejma i śruby wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wanienka z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary, RAL 7035.

d	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	40	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	44	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	50	34
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	58	34
28 - 34	23	33	34	M8	2	5,5	58	34
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	72	37,5
40 - 46	23	51	40	M8	2	5,5	79	44,5
46 - 52	23	57	40	M8	2	6	79	44,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	93	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	99	45,5
64 - 70	25	76	40	M8	2,5	6,5	106	45,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	114	45,5