


Obejma kabłąkowa

Obejma kabłąkowa (obejma BBS)



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2056U 2 12 FT	8-12	50	2,85	1176 12 9
2056U 2 16 FT	12-16	50	3,05	1176 16 1
2056U 2 22 FT	16-22	50	4,95	1176 22 6
2056U 2 28 FT	22-28	50	6,94	1176 28 5
2056U 2 34 FT	28-34	50	9,5	1176 33 1
2056U 2 40 FT	34-40	50	11,35	1176 40 4
2056U 2 46 FT	40-46	50	11,35	1176 46 3
2056U 2 52 FT	46-52	50	15,05	1176 52 8
2056U 2 58 FT	52-58	50	19,8	1176 58 7

St Stal

zł/100 szt.

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Pasuje do wszystkich szyn ceownikowych o szer. szczeliny 18 i 22 mm. Pasuje również do płaskowników, kątowników i profili US o gr. materiału 4 - 12 mm.

Obejma i śruby wykonane są ze stali cynkowanej ogniowo-zanurzeniowo.

Wanienka z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary, RAL 7035.

d	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	56	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	64	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	77	47
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	89	47
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	103	44,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	115	44,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	128	44,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	140	45,5
52 - 58	20	64	40	M8	2,5	6,5	152	45,5