


Obejma kabłąkowa



Typ	Zakres mocowania D mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
2056U 12 VA	8-12	50	3	1178 50 4
2056U 16 VA	12-16	50	3,2	1178 51 2
2056U 22 VA	16-22	50	3,8	1178 52 0
2056U 28 VA	22-28	50	5,35	1178 53 9
2056U 34 VA	28-34	50	7,2	1178 54 7
2056U 40 VA	34-40	25	8,1	1178 55 5
2056U 46 VA	40-46	25	9,9	1178 56 3
2056U 52 VA	46-52	25	11,2	1178 57 1
2056U 58 VA	52-58	25	13,4	1178 59 8
2056U 64 VA	58-64	15	14,3	1178 60 1
2056U 70 VA	64-70	15	20,5	1178 62 8
2056U 76 VA	70-76	10	19,1	1178 63 6

V2A Stal nierdzewna 1.4301

zł/100 szt.

Pasuje do wszystkich szyn ceownikowych o szer. szczeliny 18 i 22 mm. Pasuje również do płaskowników, kątowników i profili US o gr. materiału 4 - 12 mm.

Obejma i śruby są wykonane ze stali nierdzewnej.

Wanienka z polipropylenu, bezhalogenowa, kolor jasnoszary, RAL 7035.

d	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm		mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	42	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	46	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	53	34
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	59	34
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	67	37,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	73	37,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	79	37,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	85	38,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	91	38,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	97	38,5
64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	103	38,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	110	45,5