

Dławik kablowy, gwint PG

Dławik kablowy, długi gwint PG



Typ	Gwint	Wym. L1 mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	
V-TEC L PG9 MS	Pg 9	10	50	1,74	2085 73 9
V-TEC L PG11 MS	Pg 11	10	50	2,55	2085 74 7
V-TEC L PG13 MS	Pg 13,5	10	50	3,03	2085 75 5
V-TEC L PG16 MS	Pg 16	10	25	3,66	2085 76 3
V-TEC L PG21 MS	Pg 21	12	25	6,58	2085 77 1
V-TEC L PG29 MS	Pg 29	12	10	13,66	2085 79 8
V-TEC L PG48 MS	Pg 48	15	5	37,9	2085 83 6

CuZn mosiądz

zł/100 szt.

N niklowane

Dławik kablowy o konstrukcji nakrętki kołpakowej z dużym obszarem uszczelnienia, odciążenie ciągu i zabezpieczenie przed przekręceniem gwarantujące dużą szczelność, z długim gwintem PG według DIN 40430, do grubszych ścianek obudowy w połączeniu z przeciwnakrętką.

Zacisk poliamidowy.

Pierścień uszczelniający z chloroprenu/kauczuku nitylowego.

Pierścień O-ring zamontowany na gwincie.

Stopień ochrony IP68 przy 5 barach/1h.

Atest zgodnie z VDE 0619.

Z długim gwintem.

* Ceny zgodnie z notowaniem DEL.